# SLV Led-voeding, 700 mA, 40 W, dimbaar € 70,00

| | |
|---|---|
| **Beschermingsgraad (IP)** | IP20 |
| **Met IFTTT ondersteuning** | Nee |
| **Compatible met Apple HomeKit** | Nee |
| **Compatible met Google Assistant** | Nee |
| **Compatible met Amazon Alexa** | Nee |
| **Uitvoering** | Dynamisch |
| **Beschermingsklasse** | II |
| **Breedte** | 67 mm |
| **Geschikt voor buitengebruik** | Nee |
| **Lengte** | 153 mm |
| **Hoogte** | 30 mm |
| **Dimbaar faseafsnijding** | Ja |
| **Dimbaar faseaansnijding** | Nee |
| **Dimbaar 1-10 V** | Nee |
| **Dimbaar DALI** | Nee |
| **Dimming fabrikantspecifiek** | Nee |
| **Dimbaar Touch and Dim** | Nee |
| **Dimbaar met push-button** | Nee |
| **Dimbaar DSI** | Nee |
| **Ingangsspanning** | 220.000 - 240.000 |
| **Uitgangsvermogen** | 39.900 - 39.900 W |
| **Dimbaar** | Ja |
| **Kortsluitbeveiliging** | Nee |
| **Dimbaar 0-10 V** | Nee |
| **Dimbaar DMX** | Nee |
| **Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)** | Nee |
| **Dimbaar GPRS** | Nee |
| **Dimbaar LineSwitch** | Nee |
| **Dimbaar netspanningsmodulatie** | Nee |
| **Dimming programmeerbaar** | Nee |
| **Dimbaar RF** | Nee |
| **Dimbaar Sine Wave Reduction** | Nee |

| | |
|---|---|
| **Dimbaar Zigbee** | Nee |
| **Zonder dimfunctie** | Nee |
| **Frequentie ingangsspanning** | 50.000 - 60.000 |
| **Omgevingstemperatuur** | -20.000 - 50.000 |
| **Bediening via Bluetooth** | Nee |
| **Constante lichtstroom regeling** | Nee |
| **Compatible met Casambi** | Nee |
| **Dimbaar Dali-2** | Nee |
| **Behuizing** | Kunststof behuizing |
| **Uitgangsstroom** | 700.000 - 700.000 mA |
| **Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)** | Nee |
| **Model** | Treiber |
| **Geschikt voor constante stroom** | Ja |
| **Geschikt voor constante spanning** | Nee |
| **EF018708** | Nee |
| **EF018918** | Geen |
| **Land van herkomst** | China (CN) |


SLV
Dimmable LED Driver
1001114
LTTC40W700LR-Z
Made by HEPGROUP®
R.C
UN= 220-240Vac
IN= 260mA max.
λ= 0.9C
fN= 50-60Hz
ta= -20°C - +50°C
Approval No
TUV021053EA
SLV GmbH - Daimlerstr. 21-23
D-52531 Übach-Palenberg
tc= 80°C
SEC
UOUT= 40-57Vdc
IOUT= 700mA const.
POUT= 28-39.9W
Umax= 70V
SELV
T10
9mm wire preparation
0.75-1.5□/AWG 18-16