

SLV Led-voeding MEDO 40 dimbaar DALI/1-10V

€ 90,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Uitvoering	Dynamisch
Beschermingsklasse	II
Breedte	79 mm
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Lengte	123 mm
Hoogte	24 mm
Dimbaar faseafsnijding	Ja
Dimbaar faseaansnijding	Ja
Dimbaar 1-10 V	Ja
Dimbaar DALI	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Ja
Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Ingangsspanning	220.000 - 240.000
Uitgangsvermogen	40.000 - 40.000 W
Dimbaar	Ja
Kortsluitbeveiliging	Ja
Overtemperatuurbeveiliging	Ja
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee

Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Zonder dimfunctie	Nee
Frequentie ingangsspanning	50.000 - 60.000
Omgevingstemperatuur	-25.000 - 50.000
Bediening via Bluetooth	Nee
Constance lichtstroom regeling	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Behuizing	Kunststof behuizing
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Nee
Model	Treiber
Geschikt voor constante stroom	Ja
Geschikt voor constante spanning	Nee
EF018708	Nee
EF018918	Geen
Land van herkomst	China (CN)



SLV
SLV GmbH - Daimlerstr. 21-23
D-52531 Ubach-Palenberg
LED Driver
1002424 LLD40W700CA
Made by HEPGROUP®

$t_c = 85^\circ\text{C}$



8mm wire preparation
0.75-1.5 AWG 18-16

Rated Current (mA)	Rated Voltage (Vdc)	Rated Power (W)
280	6-58	1.5-14.5
350	6-58	2.1-20.3
500	6-58	3-29
700	6-58	4.2-40

UV= 220-240Vac
IV= 250mA max.
 $\lambda = 0.9\text{C}$
fV= 50-60Hz
 $t_a = -25^\circ\text{C} - +50^\circ\text{C}$



Output Current Setting	1	2	3
mA	ON	ON	ON
700	ON	ON	ON
500	ON	ON	ON
350	ON	ON	ON
250	ON	ON	ON

OUTPUT
U_{OUT} 68V
SELV
Control Input
1-10Vac / <1mA

PRI
DA
DA+
N
L