SLV LID I 45, staand armatuur, 15 W, 2700/3000 K, PHASE, antraciet

€ 229,00

Beschermingsgraad (IP)	IP65
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Lamphouder	Overig
Beschermingsklasse	I
Breedte	95 mm
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Hoogte/diepte	450 mm
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lengte	170 mm
Materiaal behuizing	Aluminium
Lichtkleur	Wit
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing	Overig
Slagvastheid	IK02
Nom. spanning	220.000 - 240.000 V
Kleur behuizing	Antraciet
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Type voeding	Netvoeding
Geschikt voor lampvermogen	15.000 - 15.000 W
Materiaal afdekking	Overig
Geschikt voor aantal lampen	1
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Stralingshoek	Extreem breedstralend >80°
Kleurtemperatuur	2700.000 - 3000.000 K
Max. systeemvermogen	15 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	900 lm

Soort bedrading	Eindig
Lichtverdeler	Overig
Lichtuittrede	Direct
Lichtverdeling	Symmetrisch
Kleurweergave-index	80-89
Specifieke lichtstroom armatuur	60
Lichtkleur regelbaar	Standen
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Stralingshoek regelbaar	Nee
Constante lichtstroom regeling	Nee
Nom. stroom	350.000 - 350.000
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	61
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	61
Flikkerende waarde Pst LM	0,09
Stroboscoopeffectwaarde SVM	0,05
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	E
Met voetplaat	Ja
Soort verlichtingsarmatuur	Bolderarmatuur
Model	LID
EF018714	900.000 - 900.000
EF019111	Ja
Land van herkomst	China (CN)

