

## SLV LIGHT EYE hanglamp, koperkleurig, GU10, max. 75 W€ 155,00

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Beschermingsgraad (IP)          | IP20                  |
| Uitvoering oppervlakte          | Glanzend              |
| Met IFTTT ondersteuning         | Nee                   |
| Compatible met Apple HomeKit    | Nee                   |
| Compatible met Google Assistant | Nee                   |
| Compatible met Amazon Alexa     | Nee                   |
| Lamphouder                      | GU10                  |
| Beschermingsklasse              | I                     |
| Breedte                         | 145 mm                |
| Spanningstype                   | AC                    |
| Voorschakelapparaat             | Niet noodzakelijk     |
| Diameter                        | 145 mm                |
| Hoogte/diepte                   | 145 mm                |
| Lamptype                        | LED uitwisselbaar     |
| Met lichtbron                   | Nee                   |
| Lengte                          | 120 mm                |
| Hoogte                          | 120                   |
| Materiaal behuizing             | Staal                 |
| Buitendiameter                  | 150                   |
| Nom. spanning                   | 230.000 - 230.000 V   |
| Dimbaar faseafsnijding          | Nee                   |
| Dimbaar faseaansnijding         | Nee                   |
| Type dimming                    | Modulatie netspanning |
| Dimbaar 1-10 V                  | Nee                   |
| Dimbaar DALI                    | Nee                   |
| Dimming fabrikantspecifiek      | Nee                   |
| Dimbaar Touch and Dim           | Nee                   |
| Dimbaar met push-button         | Nee                   |
| Dimbaar DSI                     | Nee                   |
| Kleur behuizing                 | Koper                 |
| Met bewegingssensor             | Nee                   |
| Met lichtsensor                 | Nee                   |

|                                                                                    |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Dimbaar</b>                                                                     | Nee                    |
| <b>Dimbaar 0-10 V</b>                                                              | Nee                    |
| <b>Dimbaar DMX</b>                                                                 | Nee                    |
| <b>Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)</b>                                    | Nee                    |
| <b>Dimbaar GPRS</b>                                                                | Nee                    |
| <b>Dimbaar LineSwitch</b>                                                          | Nee                    |
| <b>Dimbaar netspanningsmodulatie</b>                                               | Ja                     |
| <b>Dimming programmeerbaar</b>                                                     | Nee                    |
| <b>Dimbaar RF</b>                                                                  | Nee                    |
| <b>Dimbaar Sine Wave Reduction</b>                                                 | Nee                    |
| <b>Dimbaar Zigbee</b>                                                              | Nee                    |
| <b>Zonder dimfunctie</b>                                                           | Nee                    |
| <b>Lampvermogen</b>                                                                | 75                     |
| <b>Geschikt voor lampvermogen</b>                                                  | 75.000 - 75.000 W      |
| <b>Geschikt voor aantal lampen</b>                                                 | 1                      |
| <b>Voorschakelapparaat inbegrepen</b>                                              | Nee                    |
| <b>Max. systeemvermogen</b>                                                        | 75 W                   |
| <b>Soort bedrading</b>                                                             | Eindig                 |
| <b>Lichtverdeler</b>                                                               | Overig                 |
| <b>Lichtuittrede</b>                                                               | Direct                 |
| <b>Geschikt voor lichtlijnconfiguratie</b>                                         | Nee                    |
| <b>Geschikt voor noodverlichting</b>                                               | Nee                    |
| <b>Noodstroomvoorziening geïntegreerd</b>                                          | Nee                    |
| <b>Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1</b>                      | Nee                    |
| <b>Bediening via Bluetooth</b>                                                     | Nee                    |
| <b>Lichtkleur regelbaar</b>                                                        | Nee                    |
| <b>Lichtstroom regelbaar</b>                                                       | Nee                    |
| <b>Stralingshoek regelbaar</b>                                                     | Nee                    |
| <b>Constance lichtstroom regeling</b>                                              | Nee                    |
| <b>Verwisselbare voorschakelapparatuur</b>                                         | Nee                    |
| <b>Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015</b> | Niet noodzakelijk      |
| <b>Compatible met Casambi</b>                                                      | Nee                    |
| <b>Direct-/indirectaandeel apart regelbaar</b>                                     | Nee                    |
| <b>Pendellengte</b>                                                                | 1500.000 - 1500.000 mm |

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| <b>Ophanging meegeleverd</b>           | Ja         |
| <b>Dimbaar Dali-2</b>                  | Nee        |
| <b>Reflector</b>                       | Overig     |
| <b>Model</b>                           | LIGHT EYE  |
| <b>Noodunit geïntegreerd</b>           | Nee        |
| <b>Geschikt voor doorvoerbedrading</b> | Nee        |
| <b>Met aanwezigheidsmelder</b>         | Nee        |
| <b>EF018918</b>                        | Geen       |
| <b>EF019111</b>                        | Nee        |
| <b>Land van herkomst</b>               | China (CN) |

