

SLV LISENNE pendelarmatuur, E27

€ 241,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Uitvoering oppervlakte	Mat
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Lamphouder	E27
Beschermingsklasse	I
Breedte	120 mm
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Diameter	120 mm
Hoogte/diepte	120 mm
Lamptype	LED uitwisselbaar
Met lichtbron	Nee
Lengte	285 mm
Hoogte	285
Materiaal behuizing	Overig
Buitendiameter	120
Nom. spanning	230.000 - 230.000 V
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Type dimming	Modulatie netspanning
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Kleur behuizing	Grijs
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee

Dimbaar	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Ja
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Zonder dimfunctie	Nee
Lampvermogen	23
Geschikt voor lampvermogen	23.000 - 23.000 W
Geschikt voor aantal lampen	1
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Max. systeemvermogen	23 W
Soort bedrading	Eindig
Lichtverdeler	Overig
Lichtuittrede	Direct/indirect
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Lichtverdeling	Symmetrisch
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Bediening via Bluetooth	Nee
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Constante lichtstroom regeling	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	Niet noodzakelijk
Compatible met Casambi	Nee
Direct-/indirectaandeel apart regelbaar	Nee

Pendellengte	1800.000 - 1800.000 mm
Ophanging meegeleverd	Ja
Dimbaar Dali-2	Nee
Reflector	Overig
Aansluitbare geleiderdoorsnede	1.500 - 1.500
Model	LISENNE
Lampvermogen bij multiwatt	Niet van toepassing
Noodunit geïntegreerd	Nee
Geschikt voor doorvoerbedrading	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
EF018918	Geen
EF019111	Nee
Land van herkomst	China (CN)

