SLV MEDO® PRO 40, wand- en plafondopbouwarmatuur, rond, 3000/4000 K, 19 W, € 409,00

Beschermingsgraad (IP)	IP50
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Lamphouder	Overig
Beschermingsklasse	I
Breedte	380 mm
Geleiderdoorsnede	2,5 mm²
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Hoogte/diepte	92 mm
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lengte	380 mm
Materiaal behuizing	Aluminium
Oppervlaktebescherming behuizing	Gelakt
Buitendiameter	380 mm
Lichtkleur	Wit
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP50
Slagvastheid	IK02
Nom. spanning	220.000 - 240.000 V
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Ja
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Ja
Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Kleur behuizing	Zwart

Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Dimbaar	Ja
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Zonder dimfunctie	Nee
Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor lampvermogen	19.000 - 19.000 W
Materiaal afdekking	Overig
Geschikt voor aantal lampen	2
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Stralingshoek	Breedstralend 41-80°
Kleurtemperatuur	3000.000 - 4000.000 K
Max. systeemvermogen	19 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	2.400 lm
Soort bedrading	Geschikt voor doorgangsbedrading
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20.000 - 30.000 °C
Lichtverdeler	Overig
Lichtuittrede	Direct
Wandmontage	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Geschikt voor noodverlichting	Nee

Lichtverdeling	Symmetrisch
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Met luchtsleuven	Nee
Kleurweergave-index	90-100
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Ja
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C	50.000 h
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur	126,32 lm/W
Bediening via Bluetooth	Nee
Lichtkleur regelbaar	Standen
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Stralingshoek regelbaar	Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)	19
Constante lichtstroom regeling	Nee
Nom. stroom	500.000 - 500.000
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	64
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	51
Flikkerende waarde Pst LM	1
Stroboscoopeffectwaarde SVM	0,4
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	C
Compatible met Casambi	Nee
Dimbaar Dali-2	Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede	2.500 - 2.500
Geschikt voor klemmontage	Nee
Met schakelaar	Nee
Met bevestigingsmateriaal	Ja
Model	MEDO
Met aanwezigheidsmelder	Nee
EF018713	126.320 - 126.320
EF018714	2400.000 - 2400.000
EF018918	Geen

Beschermingsgraad achterzijde (IP)	Overig
EF019111	Ja
Land van herkomst	China (CN)

