

# **SLV MEDO® RING 60, pendelarmatuur, pendellengte 300 cm, 3000/4000K, 110°,**

**€ 779,00**

|                                        |                             |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Beschermingsgraad (IP)</b>          | IP20                        |
| <b>Met IFTTT ondersteuning</b>         | Nee                         |
| <b>Compatible met Apple HomeKit</b>    | Nee                         |
| <b>Compatible met Google Assistant</b> | Nee                         |
| <b>Compatible met Amazon Alexa</b>     | Nee                         |
| <b>Lamphouder</b>                      | Overig                      |
| <b>Beschermingsklasse</b>              | I                           |
| <b>Breedte</b>                         | 600 mm                      |
| <b>Spanningstype</b>                   | AC                          |
| <b>Voorschakelapparaat</b>             | LED regeling stroomgestuurd |
| <b>Diameter</b>                        | 600 mm                      |
| <b>Hoogte/diepte</b>                   | 70 mm                       |
| <b>Lamptype</b>                        | LED niet uitwisselbaar      |
| <b>Met lichtbron</b>                   | Ja                          |
| <b>Lengte</b>                          | 600 mm                      |
| <b>Materiaal behuizing</b>             | Aluminium                   |
| <b>Lichtkleur</b>                      | Wit                         |
| <b>Nom. spanning</b>                   | 220.000 - 240.000 V         |
| <b>Dimbaar faseafsnijding</b>          | Nee                         |
| <b>Dimbaar faseaansnijding</b>         | Nee                         |
| <b>Dimbaar 1-10 V</b>                  | Nee                         |
| <b>Dimbaar DALI</b>                    | Ja                          |
| <b>Dimming fabrikantspecifiek</b>      | Nee                         |
| <b>Dimbaar Touch and Dim</b>           | Ja                          |
| <b>Dimbaar met push-button</b>         | Nee                         |
| <b>Dimbaar DSI</b>                     | Nee                         |
| <b>Kleur behuizing</b>                 | Wit                         |
| <b>Met bewegingssensor</b>             | Nee                         |
| <b>Met lichtsensor</b>                 | Nee                         |
| <b>Dimbaar</b>                         | Ja                          |
| <b>Dimbaar 0-10 V</b>                  | Nee                         |

|                                                                    |                       |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Dimbaar DMX</b>                                                 | Nee                   |
| <b>Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)</b>                    | Nee                   |
| <b>Dimbaar LineSwitch</b>                                          | Nee                   |
| <b>Dimbaar netspanningsmodulatie</b>                               | Nee                   |
| <b>Dimming programmeerbaar</b>                                     | Nee                   |
| <b>Dimbaar RF</b>                                                  | Nee                   |
| <b>Dimbaar Sine Wave Reduction</b>                                 | Nee                   |
| <b>Dimbaar Zigbee</b>                                              | Nee                   |
| <b>Zonder dimfunctie</b>                                           | Nee                   |
| <b>Geschikt voor lampvermogen</b>                                  | 26.000 - 26.000 W     |
| <b>Materiaal afdekking</b>                                         | Overig                |
| <b>Geschikt voor aantal lampen</b>                                 | 1                     |
| <b>Voorschakelapparaat inbegrepen</b>                              | Ja                    |
| <b>Kleurtemperatuur</b>                                            | 3000.000 - 4000.000 K |
| <b>Max. systeemvermogen</b>                                        | 26 W                  |
| <b>Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1</b>                | 3.750 lm              |
| <b>Soort bedrading</b>                                             | Eindig                |
| <b>Lichtverdeler</b>                                               | Overig                |
| <b>Lichtuittrede</b>                                               | Direct                |
| <b>Geschikt voor lichtlijnconfiguratie</b>                         | Nee                   |
| <b>Geschikt voor noodverlichting</b>                               | Nee                   |
| <b>Lichtverdeling</b>                                              | Symmetrisch           |
| <b>Noodstroomvoorziening geïntegreerd</b>                          | Nee                   |
| <b>Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1</b>      | Ja                    |
| <b>Bediening via Bluetooth</b>                                     | Nee                   |
| <b>Lichtkleur regelbaar</b>                                        | Standen               |
| <b>Lichtstroom regelbaar</b>                                       | Traploos              |
| <b>Stralingshoek regelbaar</b>                                     | Nee                   |
| <b>Verblindingsbegrenzing (UGR)</b>                                | 25                    |
| <b>Constante lichtstroom regeling</b>                              | Nee                   |
| <b>Nom. stroom</b>                                                 | 700.000 - 700.000     |
| <b>Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16</b> | 36                    |
| <b>Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16</b> | 22                    |
| <b>Verwisselbare voorschakelapparatuur</b>                         | Ja                    |

|                                                |                        |
|------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Compatible met Casambi</b>                  | Nee                    |
| <b>Direct-/indirectaandeel apart regelbaar</b> | Nee                    |
| <b>Pendellengte</b>                            | 3000.000 - 3000.000 mm |
| <b>Ophanging meegeleverd</b>                   | Ja                     |
| <b>Dimbaar Dali-2</b>                          | Ja                     |
| <b>Reflector</b>                               | Overig                 |
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede</b>          | 2.500 - 2.500          |
| <b>Model</b>                                   | MEDO                   |
| <b>Met aanwezigheidsmelder</b>                 | Nee                    |
| <b>EF018713</b>                                | 144.230 - 144.230      |
| <b>EF018714</b>                                | 3750.000 - 3750.000    |
| <b>EF018918</b>                                | Geen                   |
| <b>EF019111</b>                                | Ja                     |
| <b>Land van herkomst</b>                       | China (CN)             |

