

SLV MIBO WALL UP-DOWN, chroom, 2x G9, max 2x 25W, IP21

€ 93,00

Beschermingsgraad (IP)	IP21
Uitvoering oppervlakte	Glanzend
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Lamphouder	G9
Beschermingsklasse	I
Breedte	230 mm
Geleiderdoorsnede	1,5 mm ²
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Hoogte/diepte	85 mm
Lamptype	LED uitwisselbaar
Met lichtbron	Nee
Lengte	40 mm
Materiaal behuizing	Aluminium
Oppervlaktebescherming behuizing	Overig
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP21
Nom. spanning	230.000 - 230.000 V
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Type dimming	Modulatie netspanning
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Kleur behuizing	Chroom
Met bewegingssensor	Nee

Met lichtsensor	Nee
Dimbaar	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Ja
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Zonder dimfunctie	Nee
Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor plafondmontage	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Lampvermogen	25
Geschikt voor lampvermogen	25.000 - 25.000 W
Geschikt voor aantal lampen	2
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Max. systeemvermogen	25 W
Soort bedrading	Eindig
Lichtverdeler	Overig
Lichtuittrede	Direct/indirect
Wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Met luchtsleuven	Nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Bediening via Bluetooth	Nee

Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Constance lichtstroom regeling	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	Niet noodzakelijk
Compatible met Casambi	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Reflector	Geen
Aansluitbare geleiderdoorsnede	1.500 - 1.500
Geschikt voor klemmontage	Nee
Met schakelaar	Nee
Met bevestigingsmateriaal	Ja
Model	MIBO
Noodunit geïntegreerd	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
EF018918	Geen
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP21
EF019111	Nee
Land van herkomst	China (CN)

