SLV NEW TRIA® 75 SMART SET, DL, ROND, GU10, PAR16, ZIGBEE, TW, Plafondinbo € 49,50

Oppervlaktebescherming	Gelakt
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Ja
Compatible met Google Assistant	Ja
Compatible met Amazon Alexa	Ja
Lamphouder	GU10
Beschermingsklasse	II
Breedte	93 mm
Geleiderdoorsnede	2,5 mm²
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Hoogte/diepte	26 mm
Lamptype	LED uitwisselbaar
Met lichtbron	Nee
Lengte	93 mm
Materiaal behuizing	Aluminium
Buitendiameter	93 mm
Lichtkleur	Wit
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	Overig
Slagvastheid	IK02
Nom. spanning	220.000 - 240.000 V
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Kleur behuizing	Wit
Met bewegingssensor	Nee

Met lichtsensor	Nee
Dimbaar	Ja
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Ja
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Zigbee	Ja
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor lampvermogen	10.000 - 10.000 W
Materiaal afdekking	Overig
Geschikt voor aantal lampen	1
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Stralingshoek	Breedstralend 41-80°
Kleurtemperatuur	2700.000 - 6500.000 K
Max. systeemvermogen	10 W
Soort bedrading	Eindig
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20.000 - 40.000 °C
Lichtverdeler	Overig
Lichtuittrede	Direct
Wandmontage	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Kleurweergave-index	80-89
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Bediening via Bluetooth	Nee
Lichtkleur regelbaar	Traploos
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee

Constante lichtstroom regeling	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	Niet noodzakelijk
Compatible met Casambi	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Reflector	Overig
Aansluitbare geleiderdoorsnede	2.500 - 2.500 mm²
Oppervlak geborsteld	Nee
Verstelbaarheid	Draaibaar en zwenkbaar
Geschikt voor truss montage	Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Kleur reflector	Overig
Inbouwdiameter	75.000 - 75.000
Model	NEW TRIA
Met aanwezigheidsmelder	Nee
EF018714	350.000 - 350.000
EF018918	Geen
Inbouwhoogte	65.000 - 65.000
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
EF019111	Nee
EFUK0027	Nee
EFUK0028	Nee
EFUK0029	Nee
Land van herkomst	China (CN)



