

# SLV NOBLO II Indoor LED plafondopbouwarmatuur 2700K wit

€ 169,00

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Beschermingsgraad (IP)            | IP20                        |
| Met IFTTT ondersteuning           | Nee                         |
| Compatible met Apple HomeKit      | Nee                         |
| Compatible met Google Assistant   | Nee                         |
| Compatible met Amazon Alexa       | Nee                         |
| Lamphouder                        | Overig                      |
| Beschermingsklasse                | I                           |
| Breedte                           | 105 mm                      |
| Geleiderdoorsnede                 | 2,5 mm <sup>2</sup>         |
| Spanningstype                     | AC                          |
| Voorschakelapparaat               | LED regeling stroomgestuurd |
| Hoogte/diepte                     | 127 mm                      |
| Lamptype                          | LED niet uitwisselbaar      |
| Met lichtbron                     | Ja                          |
| Lengte                            | 240 mm                      |
| Materiaal behuizing               | Aluminium                   |
| Oppervlaktebescherming behuizing  | Gelakt                      |
| Lichtkleur                        | Wit                         |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP20                        |
| Nom. spanning                     | 220.000 - 240.000 V         |
| Dimbaar faseafsnijding            | Ja                          |
| Dimbaar faseaansnijding           | Nee                         |
| Dimbaar 1-10 V                    | Nee                         |
| Dimbaar DALI                      | Nee                         |
| Dimming fabrikantspecifiek        | Nee                         |
| Dimbaar Touch and Dim             | Nee                         |
| Dimbaar met push-button           | Nee                         |
| Dimbaar DSI                       | Nee                         |
| Kleur behuizing                   | Wit                         |
| Met bewegingssensor               | Nee                         |
| Met lichtsensor                   | Nee                         |

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Dimbaar</b>                                        | Ja                    |
| <b>Dimbaar 0-10 V</b>                                 | Nee                   |
| <b>Dimbaar DMX</b>                                    | Nee                   |
| <b>Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)</b>       | Nee                   |
| <b>Dimbaar GPRS</b>                                   | Nee                   |
| <b>Dimbaar LineSwitch</b>                             | Nee                   |
| <b>Dimbaar netspanningsmodulatie</b>                  | Nee                   |
| <b>Dimming programmeerbaar</b>                        | Nee                   |
| <b>Dimbaar RF</b>                                     | Nee                   |
| <b>Dimbaar Sine Wave Reduction</b>                    | Nee                   |
| <b>Dimbaar Zigbee</b>                                 | Nee                   |
| <b>Zonder dimfunctie</b>                              | Nee                   |
| <b>Geschikt voor wandmontage</b>                      | Ja                    |
| <b>Geschikt voor plafondmontage</b>                   | Ja                    |
| <b>Geschikt voor inbouwmontage</b>                    | Nee                   |
| <b>Geschikt voor lampvermogen</b>                     | 16.000 - 16.000 W     |
| <b>Geschikt voor aantal lampen</b>                    | 2                     |
| <b>Voorschakelapparaat inbegrepen</b>                 | Ja                    |
| <b>Stralingshoek</b>                                  | Mediumstralend 21-40° |
| <b>Kleurtemperatuur</b>                               | 2700.000 - 2700.000 K |
| <b>Max. systeemvermogen</b>                           | 16 W                  |
| <b>Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1</b>   | 1.240 lm              |
| <b>Soort bedrading</b>                                | Eindig                |
| <b>Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1</b> | -20.000 - 30.000 °C   |
| <b>Lichtverdeler</b>                                  | Overig                |
| <b>Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C</b>              | 30.000 h              |
| <b>Wandmontage</b>                                    | Ja                    |
| <b>Geschikt voor pendelophanging</b>                  | Nee                   |
| <b>Geschikt voor lichtlijnconfiguratie</b>            | Nee                   |
| <b>Geschikt voor noodverlichting</b>                  | Nee                   |
| <b>Lichtverdeling</b>                                 | Symmetrisch           |
| <b>Geschikt voor opbouwmontage</b>                    | Ja                    |
| <b>Met luchtsleuven</b>                               | Nee                   |
| <b>Kleurweergave-index</b>                            | 80-89                 |

|                                                                                     |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Noodstroomvoorziening geïntegreerd</b>                                           | Nee                 |
| <b>Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1</b>                       | Nee                 |
| <b>Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat</b>                                  | Nee                 |
| <b>Specifieke lichtstroom armatuur</b>                                              | 77,5 lm/W           |
| <b>Bediening via Bluetooth</b>                                                      | Nee                 |
| <b>Lichtkleur regelbaar</b>                                                         | Nee                 |
| <b>Lichtstroom regelbaar</b>                                                        | Traploos            |
| <b>Stralingshoek regelbaar</b>                                                      | Nee                 |
| <b>Constante lichtstroom regeling</b>                                               | Nee                 |
| <b>Nom. stroom</b>                                                                  | 350.000 - 350.000   |
| <b>Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16</b>                  | 160                 |
| <b>Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16</b>                  | 128                 |
| <b>Verwisselbare voorschakelapparatuur</b>                                          | Ja                  |
| <b>Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015E</b> |                     |
| <b>Compatible met Casambi</b>                                                       | Nee                 |
| <b>Dimbaar Dali-2</b>                                                               | Nee                 |
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede</b>                                               | 2.500 - 2.500       |
| <b>Geschikt voor klemmontage</b>                                                    | Nee                 |
| <b>Met schakelaar</b>                                                               | Nee                 |
| <b>Met bevestigingsmateriaal</b>                                                    | Ja                  |
| <b>Model</b>                                                                        | NOBLO               |
| <b>Met aanwezigheidsmelder</b>                                                      | Nee                 |
| <b>EF018713</b>                                                                     | 77.500 - 77.500     |
| <b>EF018714</b>                                                                     | 1240.000 - 1240.000 |
| <b>EF018918</b>                                                                     | Geen                |
| <b>Beschermingsgraad achterzijde (IP)</b>                                           | IP20                |
| <b>EF019111</b>                                                                     | Ja                  |
| <b>Land van herkomst</b>                                                            | China (CN)          |

