SLV NOBLO® SPOT, 3~ spot, rond, 2700 K, 6 W, fase-afsnijding, 32°, wit

€ 75,00

Oppervlaktebescherming	Gelakt
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Lamphouder	Overig
Beschermingsklasse	I
Breedte	50 mm
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Hoogte/diepte	124 mm
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lengte	105 mm
Materiaal behuizing	Aluminium
Buitendiameter	50 mm
Lichtkleur	Wit
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	Overig
Nom. spanning	220.000 - 240.000 V
Dimbaar faseafsnijding	Ja
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Kleur behuizing	Wit
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee

Dimbaar	Ja
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Zonder dimfunctie	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor lampvermogen	6.200 - 6.200 W
Materiaal afdekking	Kunststof mat/gesatineerd
Geschikt voor aantal lampen	1
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Stralingshoek	Mediumstralend 21-40°
Kleurtemperatuur	2700.000 - 2700.000 K
Max. systeemvermogen	6,2 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	740 lm
Soort bedrading	Eindig
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20.000 - 40.000 °C
Led nom. stroom bij constante stroom	150.000 - 150.000 mA
Lichtverdeler	Overig
Lichtuittrede	Direct
Wandmontage	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Lichtverdeling	Symmetrisch
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Kleurweergave-index	90-100
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee

Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C	50.000 h
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur	119,36 lm/W
Bediening via Bluetooth	Nee
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Stralingshoek regelbaar	Nee
Constante lichtstroom regeling	Nee
Nom. stroom	150.000 - 150.000
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	266
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	224
Flikkerende waarde Pst LM	1
Stroboscoopeffectwaarde SVM	0,4
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	E
Compatible met Casambi	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Reflector	Overig
Oppervlak geborsteld	Nee
Verstelbaarheid	Zwenkbaar
Geschikt voor truss montage	Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Ja
Lichtstroom	740.000 - 740.000 lm
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Kleur reflector	Zilver
Model	NOBLO
Met aanwezigheidsmelder	Nee
EF018713	123.330 - 123.330
EF018714	740.000 - 740.000
EF018918	Geen
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
EF019111	Ja

Land van herkomst	China (CN)

