SLV NUMINOS® DL S, Indoor led plafondinbouwlamp wit/wit 4000 K 55° € 73,00

Oppervlaktebescherming	Gelakt
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Lamphouder	Overig
Beschermingsklasse	III
Breedte	80 mm
Spanningstype	DC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Hoogte/diepte	80 mm
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lengte	52 mm
Materiaal behuizing	Aluminium
Buitendiameter	80 mm
Inbouwdiameter	68 mm
Lichtkleur	Wit
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP44
Slagvastheid	IK02
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Kleur behuizing	Wit
Met bewegingssensor	Nee

Met lichtsensor	Nee
Dimbaar	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Zonder dimfunctie	Ja
Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor lampvermogen	8.600 - 8.600 W
Materiaal afdekking	Kunststof mat/gesatineerd
Geschikt voor aantal lampen	1
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Stralingshoek	Breedstralend 41-80°
Kleurtemperatuur	4000.000 - 4000.000 K
Max. systeemvermogen	8,6 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	790 lm
Soort bedrading	Eindig
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20.000 - 40.000 °C
Led nom. stroom bij constante stroom	250.000 - 250.000 mA
Lichtverdeler	Overig
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	50.000 h
Lichtuittrede	Direct
Inbouwbreedte	68 mm
Wandmontage	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Lichtverdeling	Symmetrisch

Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Kleurweergave-index	90-100
Inbouwlengte	68 mm
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Ja
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Ja
Bediening via Bluetooth	Nee
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Inbouwhoogte/diepte	55 mm
Verblindingsbegrenzing (UGR)	22
Constante lichtstroom regeling	Nee
Nom. stroom	250.000 - 250.000
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	E
Compatible met Casambi	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Reflector	Overig
Oppervlak geborsteld	Nee
Verstelbaarheid	Niet verstelbaar
Geschikt voor truss montage	Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Ja
Lichtstroom	790.000 - 790.000 lm
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Kleur reflector	Zilver
Inbouwdiameter	68.000 - 68.000
Model	NUMINOS
Met aanwezigheidsmelder	Nee
EF018714	790.000 - 790.000
EF018918	Geen
Inbouwhoogte	55.000 - 55.000

Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
EF019111	Ja
Land van herkomst	China (CN)