

# **SLV NUMINOS® GIMBLE M, white/chrom recessed ceiling light 2700 K 20°**

**€ 112,00**

|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Oppervlaktebescherming</b>            | Gelakt                      |
| <b>Beschermingsgraad (IP)</b>            | IP20                        |
| <b>Met IFTTT ondersteuning</b>           | Nee                         |
| <b>Compatible met Apple HomeKit</b>      | Nee                         |
| <b>Compatible met Google Assistant</b>   | Nee                         |
| <b>Compatible met Amazon Alexa</b>       | Nee                         |
| <b>Lamphouder</b>                        | Overig                      |
| <b>Beschermingsklasse</b>                | III                         |
| <b>Breedte</b>                           | 135 mm                      |
| <b>Spanningstype</b>                     | DC                          |
| <b>Voorschakelapparaat</b>               | LED regeling stroomgestuurd |
| <b>Hoogte/diepte</b>                     | 95 mm                       |
| <b>Lamptype</b>                          | LED niet uitwisselbaar      |
| <b>Met lichtbron</b>                     | Ja                          |
| <b>Lengte</b>                            | 135 mm                      |
| <b>Materiaal behuizing</b>               | Aluminium                   |
| <b>Buitendiameter</b>                    | 135 mm                      |
| <b>Lichtkleur</b>                        | Wit                         |
| <b>Beschermingsgraad frontzijde (IP)</b> | Overig                      |
| <b>Dimbaar faseafsnijding</b>            | Ja                          |
| <b>Dimbaar faseaansnijding</b>           | Ja                          |
| <b>Dimbaar 1-10 V</b>                    | Nee                         |
| <b>Dimbaar DALI</b>                      | Ja                          |
| <b>Dimming fabrikantspecifiek</b>        | Nee                         |
| <b>Dimbaar Touch and Dim</b>             | Nee                         |
| <b>Dimbaar met push-button</b>           | Nee                         |
| <b>Dimbaar DSI</b>                       | Nee                         |
| <b>Kleur behuizing</b>                   | Wit                         |
| <b>Met bewegingssensor</b>               | Nee                         |
| <b>Met lichtsensor</b>                   | Nee                         |
| <b>Dimbaar</b>                           | Nee                         |

|                                                               |                       |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Dimbaar 0-10 V</b>                                         | Nee                   |
| <b>Dimbaar DMX</b>                                            | Nee                   |
| <b>Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)</b>               | Nee                   |
| <b>Dimbaar LineSwitch</b>                                     | Nee                   |
| <b>Dimbaar netspanningsmodulatie</b>                          | Nee                   |
| <b>Dimming programmeerbaar</b>                                | Nee                   |
| <b>Dimbaar RF</b>                                             | Nee                   |
| <b>Dimbaar Sine Wave Reduction</b>                            | Nee                   |
| <b>Dimbaar Zigbee</b>                                         | Nee                   |
| <b>Zonder dimfunctie</b>                                      | Nee                   |
| <b>Geschikt voor plafondmontage</b>                           | Ja                    |
| <b>Geschikt voor inbouwmontage</b>                            | Ja                    |
| <b>Geschikt voor lampvermogen</b>                             | 12.000 - 12.000 W     |
| <b>Materiaal afdekking</b>                                    | Overig                |
| <b>Geschikt voor aantal lampen</b>                            | 1                     |
| <b>Voorschakelapparaat inbegrepen</b>                         | Nee                   |
| <b>Stralingshoek</b>                                          | Nauwstralend 11-20°   |
| <b>Kleurtemperatuur</b>                                       | 2700.000 - 2700.000 K |
| <b>Max. systeemvermogen</b>                                   | 12 W                  |
| <b>Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1</b>           | 1.700 lm              |
| <b>Soort bedrading</b>                                        | Eindig                |
| <b>Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1</b>         | -20.000 - 40.000 °C   |
| <b>Lichtverdeler</b>                                          | Overig                |
| <b>Lichtuittrede</b>                                          | Direct                |
| <b>Inbouwbreedte</b>                                          | 120 mm                |
| <b>Wandmontage</b>                                            | Nee                   |
| <b>Geschikt voor pendelophanging</b>                          | Nee                   |
| <b>Lichtverdeling</b>                                         | Symmetrisch           |
| <b>Geschikt voor opbouwmontage</b>                            | Nee                   |
| <b>Kleurweergave-index</b>                                    | 90-100                |
| <b>Inbouwlengte</b>                                           | 120 mm                |
| <b>Noodstroomvoorziening geïntegreerd</b>                     | Nee                   |
| <b>Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1</b> | Ja                    |
| <b>Bediening via Bluetooth</b>                                | Nee                   |

|                                                                                    |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Lichtkleur regelbaar</b>                                                        | Nee                    |
| <b>Lichtstroom regelbaar</b>                                                       | Nee                    |
| <b>Stralingshoek regelbaar</b>                                                     | Nee                    |
| <b>Inbouwhoogte/diepte</b>                                                         | 95 mm                  |
| <b>Verblindingsbegrenzing (UGR)</b>                                                | 19                     |
| <b>Constance lichtstroom regeling</b>                                              | Nee                    |
| <b>Nom. stroom</b>                                                                 | 350.000 - 350.000      |
| <b>Verwisselbare voorschakelapparatuur</b>                                         | Ja                     |
| <b>Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015</b> | D                      |
| <b>Compatible met Casambi</b>                                                      | Nee                    |
| <b>Dimbaar Dali-2</b>                                                              | Nee                    |
| <b>Reflector</b>                                                                   | Overig                 |
| <b>Oppervlak geborsteld</b>                                                        | Nee                    |
| <b>Verstelbaarheid</b>                                                             | Zwenkbaar              |
| <b>Geschikt voor truss montage</b>                                                 | Nee                    |
| <b>Geschikt voor voetstuk-/vloermontage</b>                                        | Nee                    |
| <b>Geschikt voor stroomrailmontage</b>                                             | Nee                    |
| <b>Geschikt voor klemmontage</b>                                                   | Nee                    |
| <b>Lichtstroom</b>                                                                 | 1700.000 - 1700.000 lm |
| <b>Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem</b>                                    | Nee                    |
| <b>Kleur reflector</b>                                                             | Zilver                 |
| <b>Inbouwdiameter</b>                                                              | 120.000 - 120.000      |
| <b>Model</b>                                                                       | NUMINOS                |
| <b>Met aanwezigheidsmelder</b>                                                     | Nee                    |
| <b>EF018714</b>                                                                    | 1700.000 - 1700.000    |
| <b>EF018918</b>                                                                    | Geen                   |
| <b>Inbouwhoogte</b>                                                                | 95.000 - 95.000        |
| <b>Beschermingsgraad achterzijde (IP)</b>                                          | IP20                   |
| <b>EF019111</b>                                                                    | Ja                     |
| <b>EFUK0027</b>                                                                    | Nee                    |
| <b>EFUK0028</b>                                                                    | Nee                    |
| <b>EFUK0029</b>                                                                    | Nee                    |
| <b>Land van herkomst</b>                                                           | China (CN)             |

