SLV NUMINOS® M CL, Spot, DALI, Plafondlamp, 2700 K, 13 Watt, DALI, 24°, ma

€ 204,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Lamphouder	Overig
Beschermingsklasse	I
Breedte	165 mm
Geleiderdoorsnede	2,5 mm²
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Hoogte/diepte	85 mm
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lengte	185 mm
Materiaal behuizing	Aluminium
Oppervlaktebescherming behuizing	Gelakt
Buitendiameter	85 mm
Lichtkleur	Wit
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP20
Nom. spanning	220.000 - 240.000 V
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Ja
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Kleur behuizing	Zwart
Met bewegingssensor	Nee

Met lichtsensor	Nee
Dimbaar	Ja
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Zonder dimfunctie	Nee
Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor lampvermogen	20.000 - 20.000 W
Geschikt voor aantal lampen	1
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Stralingshoek	Mediumstralend 21-40°
Kleurtemperatuur	2700.000 - 2700.000 K
Max. systeemvermogen	20 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	1.925 lm
Soort bedrading	Eindig
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20.000 - 30.000 °C
Lichtverdeler	Overig
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	50.000 h
Lichtuittrede	Direct
Wandmontage	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Lichtverdeling	Symmetrisch
Geschikt voor opbouwmontage	Ja

Met luchtsleuven	Nee
Kleurweergave-index	90-100
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur	96,25 lm/W
Bediening via Bluetooth	Nee
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Stralingshoek regelbaar	Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)	16
Constante lichtstroom regeling	Nee
Nom. stroom	500.000 - 500.000
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	94
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	94
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	E
Compatible met Casambi	Nee
Dimbaar Dali-2	Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede	2.500 - 2.500
Geschikt voor klemmontage	Nee
Met schakelaar	Nee
Met bevestigingsmateriaal	Ja
Model	NUMINOS
Met aanwezigheidsmelder	Nee
EF018713	134.620 - 134.620
EF018714	1750.000 - 1750.000
EF018918	Geen
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
EF019111	Ja
Land van herkomst	China (CN)

