SLV NUMINOS® MOVE L, plafondinbouwarmatuur zwart/chroom 2700 K 40°

€ 122,00

Oppervlaktebescherming	Gelakt
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Lamphouder	Overig
Beschermingsklasse	III
Breedte	160 mm
Spanningstype	DC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Hoogte/diepte	93 mm
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lengte	160 mm
Materiaal behuizing	Aluminium
Buitendiameter	160 mm
Lichtkleur	Wit
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	Overig
Dimbaar faseafsnijding	Ja
Dimbaar faseaansnijding	Ja
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Ja
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Kleur behuizing	Zwart
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Dimbaar	Nee

Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Zonder dimfunctie	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor lampvermogen	17.000 - 17.000 W
Materiaal afdekking	Overig
Geschikt voor aantal lampen	1
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Stralingshoek	Mediumstralend 21-40°
Kleurtemperatuur	2700.000 - 2700.000 K
Max. systeemvermogen	17 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	2.400 lm
Soort bedrading	Eindig
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20.000 - 40.000 °C
Lichtverdeler	Overig
Lichtuittrede	Direct
Inbouwbreedte	145 mm
Wandmontage	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Lichtverdeling	Symmetrisch
Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Kleurweergave-index	90-100
Inbouwlengte	145 mm
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Ja
Bediening via Bluetooth	Nee

Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Inbouwhoogte/diepte	105 mm
Verblindingsbegrenzing (UGR)	22
Constante lichtstroom regeling	Nee
Nom. stroom	500.000 - 500.000
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	D
Compatible met Casambi	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Reflector	Overig
Oppervlak geborsteld	Nee
Verstelbaarheid	Zwenkbaar
Geschikt voor truss montage	Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Lichtstroom	2400.000 - 2400.000 lm
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Kleur reflector	Zilver
Inbouwdiameter	145.000 - 145.000
Model	NUMINOS
Met aanwezigheidsmelder	Nee
EF018714	2400.000 - 2400.000
EF018918	Geen
Inbouwhoogte	105.000 - 105.000
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
EF019111	Ja
EFUK0027	Nee
EFUK0028	Nee
EFUK0029	Nee
Land van herkomst	China (CN)

