

## SLV NUMINOS® MOVE S, plafondinbouwarmatuur wit/chroom 4000K 20°

€ 92,00

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Oppervlaktebescherming            | Gelakt                      |
| Beschermingsgraad (IP)            | IP20                        |
| Met IFTTT ondersteuning           | Nee                         |
| Compatible met Apple HomeKit      | Nee                         |
| Compatible met Google Assistant   | Nee                         |
| Compatible met Amazon Alexa       | Nee                         |
| Lamphouder                        | Overig                      |
| Beschermingsklasse                | III                         |
| Breedte                           | 100 mm                      |
| Spanningstype                     | DC                          |
| Voorschakelapparaat               | LED regeling stroomgestuurd |
| Hoogte/diepte                     | 100 mm                      |
| Lamptype                          | LED niet uitwisselbaar      |
| Met lichtbron                     | Ja                          |
| Lengte                            | 63,5 mm                     |
| Materiaal behuizing               | Aluminium                   |
| Buitendiameter                    | 100 mm                      |
| Lichtkleur                        | Wit                         |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) | Overig                      |
| Slagvastheid                      | IK02                        |
| Dimbaar faseafsnijding            | Nee                         |
| Dimbaar faseaansnijding           | Nee                         |
| Dimbaar 1-10 V                    | Nee                         |
| Dimbaar DALI                      | Nee                         |
| Dimming fabrikantspecifiek        | Nee                         |
| Dimbaar Touch and Dim             | Nee                         |
| Dimbaar met push-button           | Nee                         |
| Dimbaar DSI                       | Nee                         |
| Kleur behuizing                   | Wit                         |
| Met bewegingssensor               | Nee                         |
| Met lichtsensor                   | Nee                         |

|                                                       |                           |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Dimbaar</b>                                        | Nee                       |
| <b>Dimbaar 0-10 V</b>                                 | Nee                       |
| <b>Dimbaar DMX</b>                                    | Nee                       |
| <b>Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)</b>       | Nee                       |
| <b>Dimbaar GPRS</b>                                   | Nee                       |
| <b>Dimbaar LineSwitch</b>                             | Nee                       |
| <b>Dimbaar netspanningsmodulatie</b>                  | Nee                       |
| <b>Dimming programmeerbaar</b>                        | Nee                       |
| <b>Dimbaar RF</b>                                     | Nee                       |
| <b>Dimbaar Sine Wave Reduction</b>                    | Nee                       |
| <b>Dimbaar Zigbee</b>                                 | Nee                       |
| <b>Zonder dimfunctie</b>                              | Ja                        |
| <b>Geschikt voor plafondmontage</b>                   | Ja                        |
| <b>Geschikt voor inbouwmontage</b>                    | Ja                        |
| <b>Geschikt voor lampvermogen</b>                     | 8.600 - 8.600 W           |
| <b>Materiaal afdekking</b>                            | Kunststof mat/gesatineerd |
| <b>Geschikt voor aantal lampen</b>                    | 1                         |
| <b>Voorschakelapparaat inbegrepen</b>                 | Nee                       |
| <b>Stralingshoek</b>                                  | Nauwstralend 11-20°       |
| <b>Kleurtemperatuur</b>                               | 4000.000 - 4000.000 K     |
| <b>Max. systeemvermogen</b>                           | 8,6 W                     |
| <b>Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1</b>   | 750 lm                    |
| <b>Soort bedrading</b>                                | Eindig                    |
| <b>Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1</b> | -20.000 - 40.000 °C       |
| <b>Led nom. stroom bij constante stroom</b>           | 250.000 - 250.000 mA      |
| <b>Lichtverdeler</b>                                  | Overig                    |
| <b>Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C</b>              | 50.000 h                  |
| <b>Inbouwbreedte</b>                                  | 90 mm                     |
| <b>Wandmontage</b>                                    | Nee                       |
| <b>Geschikt voor pendelophanging</b>                  | Nee                       |
| <b>Lichtverdeling</b>                                 | Symmetrisch               |
| <b>Geschikt voor opbouwmontage</b>                    | Nee                       |
| <b>Kleurweergave-index</b>                            | 90-100                    |
| <b>Inbouwlengte</b>                                   | 90 mm                     |

|                                                                                    |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Noodstroomvoorziening geïntegreerd</b>                                          | Nee                  |
| <b>Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1</b>                      | Ja                   |
| <b>Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat</b>                                 | Ja                   |
| <b>Bediening via Bluetooth</b>                                                     | Nee                  |
| <b>Lichtkleur regelbaar</b>                                                        | Nee                  |
| <b>Lichtstroom regelbaar</b>                                                       | Nee                  |
| <b>Stralingshoek regelbaar</b>                                                     | Nee                  |
| <b>Inbouwhoogte/diepte</b>                                                         | 85 mm                |
| <b>Verblindingsbegrenzing (UGR)</b>                                                | 19                   |
| <b>Constance lichtstroom regeling</b>                                              | Nee                  |
| <b>Nom. stroom</b>                                                                 | 250.000 - 250.000    |
| <b>Verwisselbare voorschakelapparatuur</b>                                         | Ja                   |
| <b>Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015</b> | E                    |
| <b>Compatible met Casambi</b>                                                      | Nee                  |
| <b>Dimbaar Dali-2</b>                                                              | Nee                  |
| <b>Reflector</b>                                                                   | Overig               |
| <b>Oppervlak geborsteld</b>                                                        | Nee                  |
| <b>Verstelbaarheid</b>                                                             | Zwenkbaar            |
| <b>Geschikt voor truss montage</b>                                                 | Nee                  |
| <b>Geschikt voor voetstuk-/vloermontage</b>                                        | Nee                  |
| <b>Geschikt voor stroomrailmontage</b>                                             | Nee                  |
| <b>Geschikt voor klemmontage</b>                                                   | Ja                   |
| <b>Lichtstroom</b>                                                                 | 750.000 - 750.000 lm |
| <b>Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem</b>                                    | Nee                  |
| <b>Kleur reflector</b>                                                             | Zilver               |
| <b>Inbouwdiameter</b>                                                              | 90.000 - 90.000      |
| <b>Model</b>                                                                       | NUMINOS              |
| <b>Met aanwezigheidsmelder</b>                                                     | Nee                  |
| <b>EF018714</b>                                                                    | 750.000 - 750.000    |
| <b>EF018918</b>                                                                    | Geen                 |
| <b>Inbouwhoogte</b>                                                                | 85.000 - 85.000      |
| <b>Beschermingsgraad achterzijde (IP)</b>                                          | IP20                 |
| <b>EF019111</b>                                                                    | Ja                   |
| <b>Land van herkomst</b>                                                           | China (CN)           |

