# SLV NUMINOS® S 48V TRACK DALI, pendelarmatuur, wit/wit, 16 W, 1020 lm, 270

**€ 209,00**

| | |
|---|---|
| **Beschermingsgraad (IP)** | IP20 |
| **Met IFTTT ondersteuning** | Nee |
| **Compatible met Apple HomeKit** | Nee |
| **Compatible met Google Assistant** | Nee |
| **Compatible met Amazon Alexa** | Nee |
| **Lamphouder** | Overig |
| **Beschermingsklasse** | III |
| **Breedte** | 60 mm |
| **Spanningstype** | AC |
| **Voorschakelapparaat** | LED regeling stroomgestuurd |
| **Diameter** | 60 mm |
| **Hoogte/diepte** | 125 mm |
| **Lamptype** | LED niet uitwisselbaar |
| **Met lichtbron** | Ja |
| **Lengte** | 60 mm |
| **Materiaal behuizing** | Aluminium |
| **Lichtkleur** | Wit |
| **Slagvastheid** | IK02 |
| **Nom. spanning** | 48.000 - 48.000 V |
| **Dimbaar faseafsnijding** | Nee |
| **Dimbaar faseaansnijding** | Nee |
| **Dimbaar 1-10 V** | Nee |
| **Dimbaar DALI** | Ja |
| **Dimming fabrikantspecifiek** | Nee |
| **Dimbaar Touch and Dim** | Nee |
| **Dimbaar met push-button** | Nee |
| **Dimbaar DSI** | Nee |
| **Kleur behuizing** | Wit |
| **Met bewegingssensor** | Nee |
| **Met lichtsensor** | Nee |
| **Dimbaar** | Ja |

| | |
|---|---|
| **Dimbaar 0-10 V** | Nee |
| **Dimbaar DMX** | Nee |
| **Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)** | Nee |
| **Dimbaar GPRS** | Nee |
| **Dimbaar LineSwitch** | Nee |
| **Dimbaar netspanningsmodulatie** | Nee |
| **Dimming programmeerbaar** | Nee |
| **Dimbaar RF** | Nee |
| **Dimbaar Sine Wave Reduction** | Nee |
| **Dimbaar Zigbee** | Nee |
| **Zonder dimfunctie** | Nee |
| **Geschikt voor lampvermogen** | 16.000 - 16.000 W |
| **Materiaal afdekking** | Overig |
| **Geschikt voor aantal lampen** | 1 |
| **Voorschakelapparaat inbegrepen** | Ja |
| **Kleurtemperatuur** | 2700.000 - 2700.000 K |
| **Max. systeemvermogen** | 16 W |
| **Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1** | 1.020 lm |
| **Soort bedrading** | Eindig |
| **Led nom. stroom bij constante stroom** | 350.000 - 350.000 mA |
| **Lichtverdeler** | Overig |
| **Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C** | 50.000 h |
| **Lichtuittrede** | Direct |
| **Geschikt voor lichtlijnconfiguratie** | Nee |
| **Geschikt voor noodverlichting** | Nee |
| **Lichtverdeling** | Symmetrisch |
| **Kleurweergave-index** | 90-100 |
| **Noodstroomvoorziening geïntegreerd** | Nee |
| **Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1** | Ja |
| **Specifieke lichtstroom armatuur** | 63,75 |
| **Bediening via Bluetooth** | Nee |
| **Lichtkleur regelbaar** | Nee |
| **Lichtstroom regelbaar** | Traploos |
| **Stralingshoek regelbaar** | Nee |

| | |
|---|---|
| **Verblindingsbegrenzing (UGR)** | 19 |
| **Constante lichtstroom regeling** | Nee |
| **Nom. stroom** | 350.000 - 350.000 |
| **Verwisselbare voorschakelapparatuur** | Ja |
| **Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015** | E |
| **Compatible met Casambi** | Nee |
| **Direct-/indirectaandeel apart regelbaar** | Nee |
| **Pendellengte** | 1500.000 - 1500.000 mm |
| **Ophanging meegeleverd** | Ja |
| **Dimbaar Dali-2** | Ja |
| **Reflector** | Overig |
| **Model** | 48V SYSTEM |
| **Met aanwezigheidsmelder** | Nee |
| **EF018713** | 63.750 - 63.750 |
| **EF018714** | 1020.000 - 1020.000 |
| **EF018918** | Geen |
| **EF019111** | Ja |
| **Land van herkomst** | China (CN) |

