SLV NUMINOS® S 48V TRACK DALI, pendelarmatuur, zwart/zwart, 16 W, 970 lm, € 209,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Lamphouder	Overig
Beschermingsklasse	III
Breedte	60 mm
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Diameter	60 mm
Hoogte/diepte	125 mm
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lengte	60 mm
Materiaal behuizing	Aluminium
Lichtkleur	Wit
Slagvastheid	IK02
Nom. spanning	48.000 - 48.000 V
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Ja
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Kleur behuizing	Zwart
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Dimbaar	Ja

Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Zonder dimfunctie	Nee
Geschikt voor lampvermogen	16.000 - 16.000 W
Materiaal afdekking	Overig
Geschikt voor aantal lampen	1
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Kleurtemperatuur	2700.000 - 2700.000 K
Max. systeemvermogen	16 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	970 lm
Soort bedrading	Eindig
Led nom. stroom bij constante stroom	350.000 - 350.000 mA
Lichtverdeler	Overig
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	50.000 h
Lichtuittrede	Direct
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Lichtverdeling	Symmetrisch
Kleurweergave-index	90-100
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur	60,62
Bediening via Bluetooth	Nee
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Stralingshoek regelbaar	Nee

Verblindingsbegrenzing (UGR)	16
Constante lichtstroom regeling	Nee
Nom. stroom	350.000 - 350.000
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	E
Compatible met Casambi	Nee
Direct-/indirectaandeel apart regelbaar	Nee
Pendellengte	1500.000 - 1500.000 mm
Ophanging meegeleverd	Ja
Dimbaar Dali-2	Ja
Reflector	Overig
Model	48V SYSTEM
Met aanwezigheidsmelder	Nee
EF018713	60.630 - 60.630
EF018714	970.000 - 970.000
EF018918	Geen
EF019111	Ja
Land van herkomst	China (CN)

