SLV NUMINOS® XL PD, DALI, Hanglamp, hanglamp lengte 250 cm, 2700 K, 27 Wat

€ 259,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Lamphouder	Overig
Beschermingsklasse	I
Breedte	120 mm
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Diameter	120 mm
Hoogte/diepte	120 mm
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lengte	258 mm
Materiaal behuizing	Aluminium
Lichtkleur	Wit
Nom. spanning	220.000 - 240.000 V
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Ja
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Kleur behuizing	Zwart
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Dimbaar	Ja
Dimbaar 0-10 V	Nee

Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Zonder dimfunctie	Nee
Geschikt voor lampvermogen	36.000 - 36.000 W
Materiaal afdekking	Kunststof mat/gesatineerd
Geschikt voor aantal lampen	1
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Kleurtemperatuur	2700.000 - 2700.000 K
Max. systeemvermogen	36 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	3.290 lm
Soort bedrading	Eindig
Led nom. stroom bij constante stroom	900.000 - 900.000 mA
Lichtverdeler	Overig
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Lichtverdeling	Symmetrisch
Kleurweergave-index	90-100
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Ja
Specifieke lichtstroom armatuur	91,39
Bediening via Bluetooth	Nee
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Stralingshoek regelbaar	Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)	19
Constante lichtstroom regeling	Nee
Nom. stroom	900.000 - 900.000

Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	58
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	58
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	E
Compatible met Casambi	Nee
Direct-/indirectaandeel apart regelbaar	Nee
Pendellengte	2500.000 - 2500.000 mm
Ophanging meegeleverd	Ja
Dimbaar Dali-2	Ja
Reflector	Overig
Aansluitbare geleiderdoorsnede	2.500 - 2.500
Model	NUMINOS
Met aanwezigheidsmelder	Nee
EF018713	131.480 - 131.480
EF018714	3550.000 - 3550.000
EF018918	Geen
EF019111	Ja
Land van herkomst	China (CN)

