SLV NUMINOS® XS 48V TRACK DALI, spot, zwart/zwart, 8,7 W, 640 lm, 2700 K, € 179,00

Oppervlaktebescherming	Gelakt
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Lamphouder	Overig
Beschermingsklasse	III
Breedte	50 mm
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Hoogte/diepte	80 mm
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lengte	50 mm
Materiaal behuizing	Aluminium
Buitendiameter	50 mm
Lichtkleur	Wit
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	Overig
Slagvastheid	IK02
Nom. spanning	48.000 - 48.000 V
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Ja
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Kleur behuizing	Zwart
Met bewegingssensor	Nee

Met lichtsensor	Nee
Dimbaar	Ja
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Zonder dimfunctie	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor lampvermogen	8.700 - 8.700 W
Materiaal afdekking	Overig
Geschikt voor aantal lampen	1
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Stralingshoek	Breedstralend 41-80°
Kleurtemperatuur	2700.000 - 2700.000 K
Max. systeemvermogen	8,7 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	640 lm
Soort bedrading	Eindig
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20.000 - 35.000 °C
Led nom. stroom bij constante stroom	200.000 - 200.000 mA
Lichtverdeler	Overig
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	50.000 h
Lichtuittrede	Direct
Wandmontage	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Lichtverdeling	Symmetrisch
Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Kleurweergave-index	90-100

Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Ja
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur	73,56 lm/W
Bediening via Bluetooth	Nee
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Stralingshoek regelbaar	Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)	25
Constante lichtstroom regeling	Nee
Nom. stroom	200.000 - 200.000
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	F
Compatible met Casambi	Nee
Dimbaar Dali-2	Ja
Reflector	Overig
Oppervlak geborsteld	Nee
Verstelbaarheid	Zwenkbaar
Geschikt voor truss montage	Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Ja
Lichtstroom	640.000 - 640.000 lm
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Kleur reflector	Zilver
Model	48V SYSTEM
Met aanwezigheidsmelder	Nee
EF018713	73.560 - 73.560
EF018714	640.000 - 640.000
EF018918	Geen
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
EF019111	Ja
Land van herkomst	China (CN)

