

SLV ONE DOUBLE PD PHASE UP/DOWN, Indoor led pendelarmatuur zwart CCT-switc

€ 827,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Lamphouder	Overig
Beschermingsklasse	I
Breedte	600 mm
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Diameter	600 mm
Hoogte/diepte	600 mm
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lengte	45 mm
Materiaal behuizing	Aluminium
Lichtkleur	Wit
Nom. spanning	220.000 - 240.000 V
Dimbaar faseafsnijding	Ja
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Kleur behuizing	Zwart
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Dimbaar	Ja
Dimbaar 0-10 V	Nee

Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Zonder dimfunctie	Nee
Geschikt voor lampvermogen	35.000 - 35.000 W
Geschikt voor aantal lampen	2
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Kleurtemperatuur	2700.000 - 3000.000 K
Max. systeemvermogen	35 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	1.230 lm
Soort bedrading	Eindig
Led nom. stroom bij constante stroom	900.000 - 900.000 mA
Lichtverdeler	Overig
Lichtuittrede	Direct/indirect
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Lichtverdeling	Symmetrisch
Kleurweergave-index	90-100
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur	35,14
Bediening via Bluetooth	Nee
Lichtkleur regelbaar	Standen
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Stralingshoek regelbaar	Nee
Constante lichtstroom regeling	Nee
Nom. stroom	900.000 - 900.000
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja

Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	E
Compatible met Casambi	Nee
Direct-/indirectaandeel apart regelbaar	Nee
Pendellengte	1800.000 - 1800.000 mm
Ophanging meegeleverd	Ja
Dimbaar Dali-2	Nee
Reflector	Overig
Aansluitbare geleiderdoorsnede	2.500 - 2.500
Model	ONE
Met aanwezigheidsmelder	Nee
EF018713	35.140 - 35.140
EF018714	1230.000 - 1230.000
EF018918	Geen
EF019111	Ja
Land van herkomst	China (CN)

