

# SLV ONE LINEAR 100 FASE up/down, pendelarmatuur wit

24W 2700/3000K

€ 312,00

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Beschermingsgraad (IP)          | IP20                        |
| Met IFTTT ondersteuning         | Nee                         |
| Compatible met Apple HomeKit    | Nee                         |
| Compatible met Google Assistant | Nee                         |
| Compatible met Amazon Alexa     | Nee                         |
| Lamphouder                      | Overig                      |
| Beschermingsklasse              | I                           |
| Breedte                         | 16 mm                       |
| Spanningstype                   | AC                          |
| Voorschakelapparaat             | LED regeling stroomgestuurd |
| Hoogte/diepte                   | 42 mm                       |
| Lamptype                        | LED niet uitwisselbaar      |
| Met lichtbron                   | Ja                          |
| Lengte                          | 1.040 mm                    |
| Materiaal behuizing             | Aluminium                   |
| Lichtkleur                      | Wit                         |
| Nom. spanning                   | 220.000 - 240.000 V         |
| Dimbaar faseafsnijding          | Ja                          |
| Dimbaar faseaansnijding         | Nee                         |
| Dimbaar 1-10 V                  | Nee                         |
| Dimbaar DALI                    | Nee                         |
| Dimming fabrikantspecifiek      | Nee                         |
| Dimbaar Touch and Dim           | Nee                         |
| Dimbaar met push-button         | Nee                         |
| Dimbaar DSI                     | Nee                         |
| Kleur behuizing                 | Wit                         |
| Met bewegingssensor             | Nee                         |
| Met lichtsensor                 | Nee                         |
| Dimbaar                         | Ja                          |
| Dimbaar 0-10 V                  | Nee                         |
| Dimbaar DMX                     | Nee                         |

|                                                                                    |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)</b>                                    | Nee                   |
| <b>Dimbaar GPRS</b>                                                                | Nee                   |
| <b>Dimbaar LineSwitch</b>                                                          | Nee                   |
| <b>Dimbaar netspanningsmodulatie</b>                                               | Nee                   |
| <b>Dimming programmeerbaar</b>                                                     | Nee                   |
| <b>Dimbaar RF</b>                                                                  | Nee                   |
| <b>Dimbaar Sine Wave Reduction</b>                                                 | Nee                   |
| <b>Dimbaar Zigbee</b>                                                              | Nee                   |
| <b>Zonder dimfunctie</b>                                                           | Nee                   |
| <b>Geschikt voor lampvermogen</b>                                                  | 24.000 - 24.000 W     |
| <b>Geschikt voor aantal lampen</b>                                                 | 2                     |
| <b>Voorschakelapparaat inbegrepen</b>                                              | Ja                    |
| <b>Kleurtemperatuur</b>                                                            | 2700.000 - 3000.000 K |
| <b>Max. systeemvermogen</b>                                                        | 24 W                  |
| <b>Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1</b>                                | 1.250 lm              |
| <b>Soort bedrading</b>                                                             | Eindig                |
| <b>Led nom. stroom bij constante stroom</b>                                        | 600.000 - 600.000 mA  |
| <b>Lichtverdeler</b>                                                               | Overig                |
| <b>Geschikt voor lichtlijnconfiguratie</b>                                         | Nee                   |
| <b>Geschikt voor noodverlichting</b>                                               | Nee                   |
| <b>Lichtverdeling</b>                                                              | Symmetrisch           |
| <b>Kleurweergave-index</b>                                                         | 90-100                |
| <b>Noodstroomvoorziening geïntegreerd</b>                                          | Nee                   |
| <b>Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1</b>                      | Nee                   |
| <b>Specifieke lichtstroom armatuur</b>                                             | 52,08                 |
| <b>Bediening via Bluetooth</b>                                                     | Nee                   |
| <b>Lichtkleur regelbaar</b>                                                        | Standen               |
| <b>Lichtstroom regelbaar</b>                                                       | Traploos              |
| <b>Stralingshoek regelbaar</b>                                                     | Nee                   |
| <b>Constante lichtstroom regeling</b>                                              | Nee                   |
| <b>Nom. stroom</b>                                                                 | 600.000 - 600.000     |
| <b>Verwisselbare voorschakelapparatuur</b>                                         | Ja                    |
| <b>Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015</b> | F                     |
| <b>Compatible met Casambi</b>                                                      | Nee                   |

|                                                |                        |
|------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Direct-/indirectaandeel apart regelbaar</b> | Nee                    |
| <b>Pendellengte</b>                            | 1800.000 - 1800.000 mm |
| <b>Ophanging meegeleverd</b>                   | Ja                     |
| <b>Dimbaar Dali-2</b>                          | Nee                    |
| <b>Reflector</b>                               | Overig                 |
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede</b>          | 2.500 - 2.500          |
| <b>Model</b>                                   | ONE                    |
| <b>Met aanwezigheidsmelder</b>                 | Nee                    |
| <b>EF018713</b>                                | 52.080 - 52.080        |
| <b>EF018714</b>                                | 1250.000 - 1250.000    |
| <b>EF018918</b>                                | Geen                   |
| <b>EF019111</b>                                | Ja                     |
| <b>Land van herkomst</b>                       | China (CN)             |

