SLV P-LIGHT, inbouwlamp, led, 6000 K, rond, wit, 5 W € 168,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lamphouder	Overig
Beschermingsklasse	II
Breedte	125 mm
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Hoogte/diepte	125 mm
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lengte	62 mm
Montagewijze	Inbouw
Inbouwdiepte	75
Materiaal behuizing	Kunststof
Buitendiameter	125 mm
Inbouwdiameter	95 mm
Lichtkleur	Wit
Nom. spanning	220.000 - 240.000 V
Kleur behuizing	Wit
Met afstandsbediening	Nee
Functie	Vluchtwegverlichting
Materiaal afdekking	Kunststof mat/gesatineerd
Geschikt voor aantal lampen	1
Kleurtemperatuur	6000.000 - 6000.000 K
Max. systeemvermogen	5 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	120 lm
Soort bedrading	Eindig
Lichtverdeler	Overig
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	25.000 h
Inbouwbreedte	95 mm
Kleurweergave-index	70-79
Inbouwlengte	95 mm
Inbouwhoogte/diepte	75 mm

Constante lichtstroom regeling	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede	1.500 - 1.500
Voedingssysteem	Decentraal (individuele batterij)
Aantal verlichtingskoppen	2
Accu-eigenschap	NiMH
Bewakingsinrichting	Automatische zelfdiagnose
Incl. pictogram	Nee
Nom. bedrijfsduur	3.000 - 3.000 h
Geschikt voor markeringstype	Overig
Toepassing indicator	Enkelzijdig/dubbelzijdig
Met afstandsschakelaaraansluiting	Nee
Lichtstroom in standby modus	120 lm
Geschikt voor continu schakeling	Ja
Model	P-LIGHT
Lichtopbrengst bij noodbedrijf	120
EF018714	120.000 - 120.000
Geschikt voor standby-schakeling	Ja
EF018921	Automatische zelfdiagnose
EF018918	Decentraal (individuele batterij)
EF018920	5
EF019180	Nee
Land van herkomst	China (CN)

