SLV P-LIGHT, plafondinbouwarmatuur, rond, 6500K, 5 W, wit

€ 99,00

Oppervlaktebescherming	Gelakt
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Lamphouder	Overig
Beschermingsklasse	II
Breedte	85 mm
Geleiderdoorsnede	2,5 mm²
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Hoogte/diepte	40 mm
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lengte	85 mm
Materiaal behuizing	Kunststof
Buitendiameter	85 mm
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	Overig
Slagvastheid	IK08
Nom. spanning	220.000 - 240.000 V
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Kleur behuizing	Wit
Met bewegingssensor	Nee

Met lichtsensor	Nee
Dimbaar	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Zonder dimfunctie	Ja
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor lampvermogen	3.000 - 3.000 W
Materiaal afdekking	Overig
Geschikt voor aantal lampen	1
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Kleurtemperatuur	5700.000 - 5700.000 K
Max. systeemvermogen	3 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	360 lm
Soort bedrading	Eindig
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	5.000 - 55.000 °C
Lichtverdeler	Focuslens
Lichtuittrede	Direct
Inbouwbreedte	70 mm
Wandmontage	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Lichtverdeling	Symmetrisch
Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Kleurweergave-index	70-79
Inbouwlengte	70 mm
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Ja
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee

Specifieke lichtstroom armatuur	128,57 lm/W
Bediening via Bluetooth	Nee
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Inbouwhoogte/diepte	60 mm
Constante lichtstroom regeling	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Reflector	Geen
Aansluitbare geleiderdoorsnede	2.500 - 2.500 mm²
Oppervlak geborsteld	Nee
Verstelbaarheid	Niet verstelbaar
Geschikt voor truss montage	Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Lichtstroom	360.000 - 360.000 lm
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Kleur reflector	Overig
Inbouwdiameter	70.000 - 70.000
Model	P-LIGHT
Met aanwezigheidsmelder	Nee
EF018713	128.570 - 128.570
EF018714	360.000 - 360.000
EF018921	Automatische zelfdiagnose
EF018918	Decentraal (individuele batterij)
Inbouwhoogte	60.000 - 60.000
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
EF019111	Ja
EFUK0027	Nee
EFUK0028	Nee
EFUK0029	Nee

Land van herkomst	China (CN)

