

# SLV PANEL 60 DALI Indoor LED pendelarmaturen rond wit 4000K

€ 332,10

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Beschermingsgraad (IP)          | IP20                        |
| Met IFTTT ondersteuning         | Nee                         |
| Compatible met Apple HomeKit    | Nee                         |
| Compatible met Google Assistant | Nee                         |
| Compatible met Amazon Alexa     | Nee                         |
| Lamphouder                      | Overig                      |
| Beschermingsklasse              | I                           |
| Breedte                         | 600 mm                      |
| Spanningstype                   | AC                          |
| Voorschakelapparaat             | LED regeling stroomgestuurd |
| Diameter                        | 600 mm                      |
| Hoogte/diepte                   | 600 mm                      |
| Lamptype                        | LED niet uitwisselbaar      |
| Met lichtbron                   | Ja                          |
| Lengte                          | 13 mm                       |
| Materiaal behuizing             | Aluminium                   |
| Lichtkleur                      | Wit                         |
| Nom. spanning                   | 100.000 - 277.000 V         |
| Dimbaar faseafsnijding          | Nee                         |
| Dimbaar faseaansnijding         | Nee                         |
| Dimbaar 1-10 V                  | Nee                         |
| Dimbaar DALI                    | Ja                          |
| Dimming fabrikantspecifiek      | Nee                         |
| Dimbaar Touch and Dim           | Nee                         |
| Dimbaar met push-button         | Nee                         |
| Dimbaar DSI                     | Nee                         |
| Kleur behuizing                 | Wit                         |
| Met bewegingssensor             | Nee                         |
| Met lichtsensor                 | Nee                         |
| Dimbaar                         | Ja                          |
| Dimbaar 0-10 V                  | Nee                         |

|                                                               |                            |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Dimbaar DMX</b>                                            | Nee                        |
| <b>Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)</b>               | Nee                        |
| <b>Dimbaar GPRS</b>                                           | Nee                        |
| <b>Dimbaar LineSwitch</b>                                     | Nee                        |
| <b>Dimbaar netspanningsmodulatie</b>                          | Nee                        |
| <b>Dimming programmeerbaar</b>                                | Nee                        |
| <b>Dimbaar RF</b>                                             | Nee                        |
| <b>Dimbaar Sine Wave Reduction</b>                            | Nee                        |
| <b>Dimbaar Zigbee</b>                                         | Nee                        |
| <b>Zonder dimfunctie</b>                                      | Nee                        |
| <b>Geschikt voor lampvermogen</b>                             | 43.000 - 43.000 W          |
| <b>Geschikt voor aantal lampen</b>                            | 1                          |
| <b>Voorschakelapparaat inbegrepen</b>                         | Ja                         |
| <b>Kleurtemperatuur</b>                                       | 4000.000 - 4000.000 K      |
| <b>Max. systeemvermogen</b>                                   | 43 W                       |
| <b>Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1</b>           | 3.350 lm                   |
| <b>Soort bedrading</b>                                        | Eindig                     |
| <b>Led nom. stroom bij constante stroom</b>                   | 1000.000 - 1000.000 mA     |
| <b>Lichtverdeler</b>                                          | Diffuserlens/optiek/paneel |
| <b>Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C</b>                      | 30.000 h                   |
| <b>Geschikt voor lichtlijnconfiguratie</b>                    | Nee                        |
| <b>Geschikt voor noodverlichting</b>                          | Nee                        |
| <b>Lichtverdeling</b>                                         | Symmetrisch                |
| <b>Kleurweergave-index</b>                                    | 80-89                      |
| <b>Noodstroomvoorziening geïntegreerd</b>                     | Nee                        |
| <b>Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1</b> | Ja                         |
| <b>Specifieke lichtstroom armatuur</b>                        | 77,91                      |
| <b>Bediening via Bluetooth</b>                                | Nee                        |
| <b>Lichtkleur regelbaar</b>                                   | Nee                        |
| <b>Lichtstroom regelbaar</b>                                  | Traploos                   |
| <b>Stralingshoek regelbaar</b>                                | Nee                        |
| <b>Verblindingsbegrenzing (UGR)</b>                           | 22                         |
| <b>Constante lichtstroom regeling</b>                         | Nee                        |
| <b>Nom. stroom</b>                                            | 1000.000 - 1000.000        |

|                                                                                    |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Verwisselbare voorschakelapparatuur</b>                                         | Nee                    |
| <b>Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015</b> | F                      |
| <b>Compatible met Casambi</b>                                                      | Nee                    |
| <b>Direct-/indirectaandeel apart regelbaar</b>                                     | Nee                    |
| <b>Pendellengte</b>                                                                | 2000.000 - 2000.000 mm |
| <b>Ophanging meegeleverd</b>                                                       | Ja                     |
| <b>Dimbaar Dali-2</b>                                                              | Ja                     |
| <b>Reflector</b>                                                                   | Geen                   |
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede</b>                                              | 2.500 - 2.500          |
| <b>Model</b>                                                                       | LED PANEL              |
| <b>Met aanwezigheidsmelder</b>                                                     | Nee                    |
| <b>EF018713</b>                                                                    | 77.910 - 77.910        |
| <b>EF018714</b>                                                                    | 3350.000 - 3350.000    |
| <b>EF018918</b>                                                                    | Geen                   |
| <b>EF019111</b>                                                                    | Ja                     |
| <b>Land van herkomst</b>                                                           | China (CN)             |

