

SLV PANEL TRACK rond 200mm, 1-fase spot wit 18W 3000K

€ 96,00

Oppervlaktebescherming	Gelakt
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Lamphouder	Overig
Beschermingsklasse	II
Breedte	200 mm
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Hoogte/diepte	110,5 mm
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lengte	231 mm
Materiaal behuizing	Kunststof
Lichtkleur	Wit
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	Overig
Nom. spanning	220.000 - 240.000 V
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Kleur behuizing	Wit
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Dimbaar	Nee

Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Zonder dimfunctie	Ja
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor lampvermogen	18.000 - 18.000 W
Geschikt voor aantal lampen	1
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Kleurtemperatuur	3000.000 - 3000.000 K
Max. systeemvermogen	18 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	1.800 lm
Soort bedrading	Eindig
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20.000 - 40.000 °C
Led nom. stroom bij constante stroom	450.000 - 450.000 mA
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	50.000 h
Lichtuittrede	Direct
Wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Lichtverdeling	Symmetrisch
Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Kleurweergave-index	90-100
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur	100 lm/W

Bediening via Bluetooth	Nee
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Constance lichtstroom regeling	Nee
Nom. stroom	450.000 - 450.000
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	E
Compatible met Casambi	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Reflector	Geen
Oppervlak geborsteld	Nee
Verstelbaarheid	Zwenkbaar
Geschikt voor truss montage	Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Ja
Geschikt voor klemmontage	Ja
Lichtstroom	1800.000 - 1800.000 lm
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Kleur reflector	Zilver
Model	PANEL
Met aanwezigheidsmelder	Nee
EF018713	100.000 - 100.000
EF018714	1800.000 - 1800.000
EF018918	Geen
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
EF019111	Ja
Land van herkomst	China (CN)

