

## **SLV PARA CONE 30, pendelarmatuur, pendellengte 250 cm, E27, 1x max. 60W, k**

**€ 222,00**

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| <b>Beschermingsgraad (IP)</b>          | IP20                |
| <b>Met IFTTT ondersteuning</b>         | Nee                 |
| <b>Compatible met Apple HomeKit</b>    | Nee                 |
| <b>Compatible met Google Assistant</b> | Nee                 |
| <b>Compatible met Amazon Alexa</b>     | Nee                 |
| <b>Lamphouder</b>                      | E27                 |
| <b>Beschermingsklasse</b>              | I                   |
| <b>Breedte</b>                         | 302 mm              |
| <b>Spanningstype</b>                   | AC                  |
| <b>Voorschakelapparaat</b>             | Niet noodzakelijk   |
| <b>Diameter</b>                        | 302 mm              |
| <b>Hoogte/diepte</b>                   | 296 mm              |
| <b>Lamptype</b>                        | LED uitwisselbaar   |
| <b>Met lichtbron</b>                   | Nee                 |
| <b>Lengte</b>                          | 302 mm              |
| <b>Materiaal behuizing</b>             | Aluminium           |
| <b>Nom. spanning</b>                   | 220.000 - 240.000 V |
| <b>Dimbaar faseafsnijding</b>          | Nee                 |
| <b>Dimbaar faseaansnijding</b>         | Nee                 |
| <b>Dimbaar 1-10 V</b>                  | Nee                 |
| <b>Dimbaar DALI</b>                    | Nee                 |
| <b>Dimming fabrikantspecifiek</b>      | Nee                 |
| <b>Dimbaar Touch and Dim</b>           | Nee                 |
| <b>Dimbaar met push-button</b>         | Nee                 |
| <b>Dimbaar DSI</b>                     | Nee                 |
| <b>Kleur behuizing</b>                 | Koper               |
| <b>Met bewegingssensor</b>             | Nee                 |
| <b>Met lichtsensor</b>                 | Nee                 |
| <b>Dimbaar</b>                         | Nee                 |
| <b>Dimbaar 0-10 V</b>                  | Nee                 |
| <b>Dimbaar DMX</b>                     | Nee                 |

|                                                                                    |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)</b>                                    | Nee                    |
| <b>Dimbaar LineSwitch</b>                                                          | Nee                    |
| <b>Dimbaar netspanningsmodulatie</b>                                               | Ja                     |
| <b>Dimming programmeerbaar</b>                                                     | Nee                    |
| <b>Dimbaar RF</b>                                                                  | Nee                    |
| <b>Dimbaar Sine Wave Reduction</b>                                                 | Nee                    |
| <b>Dimbaar Zigbee</b>                                                              | Nee                    |
| <b>Zonder dimfunctie</b>                                                           | Nee                    |
| <b>Geschikt voor lampvermogen</b>                                                  | 60.000 - 60.000 W      |
| <b>Materiaal afdekking</b>                                                         | Overig                 |
| <b>Geschikt voor aantal lampen</b>                                                 | 1                      |
| <b>Voorschakelapparaat inbegrepen</b>                                              | Nee                    |
| <b>Max. systeemvermogen</b>                                                        | 60 W                   |
| <b>Soort bedrading</b>                                                             | Eindig                 |
| <b>Lichtverdeler</b>                                                               | Overig                 |
| <b>Lichtuittrede</b>                                                               | Direct                 |
| <b>Geschikt voor lichtlijnconfiguratie</b>                                         | Nee                    |
| <b>Geschikt voor noodverlichting</b>                                               | Nee                    |
| <b>Noodstroomvoorziening geïntegreerd</b>                                          | Nee                    |
| <b>Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1</b>                      | Nee                    |
| <b>Bediening via Bluetooth</b>                                                     | Nee                    |
| <b>Lichtkleur regelbaar</b>                                                        | Nee                    |
| <b>Lichtstroom regelbaar</b>                                                       | Nee                    |
| <b>Stralingshoek regelbaar</b>                                                     | Nee                    |
| <b>Constante lichtstroom regeling</b>                                              | Nee                    |
| <b>Verwisselbare voorschakelapparatuur</b>                                         | Nee                    |
| <b>Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015</b> | Niet noodzakelijk      |
| <b>Compatible met Casambi</b>                                                      | Nee                    |
| <b>Direct-/indirectaandeel apart regelbaar</b>                                     | Nee                    |
| <b>Pendellengte</b>                                                                | 2500.000 - 2500.000 mm |
| <b>Ophanging meegeleverd</b>                                                       | Ja                     |
| <b>Dimbaar Dali-2</b>                                                              | Nee                    |
| <b>Reflector</b>                                                                   | Overig                 |
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede</b>                                              | 1.500 - 1.500          |

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| <b>Model</b>                   | PARA CONE  |
| <b>Met aanwezigheidsmelder</b> | Nee        |
| <b>EF018918</b>                | Geen       |
| <b>EF019111</b>                | Nee        |
| <b>Land van herkomst</b>       | China (CN) |

---

