# SLV PHOTONI CYL, plafondopbouwarmatuur, cilindrisch, 1x max. 13 W, E27, ro

**€ 99,00**

| | |
|---|---|
| **Beschermingsgraad (IP)** | IP65 |
| **Met IFTTT ondersteuning** | Nee |
| **Compatible met Apple HomeKit** | Nee |
| **Compatible met Google Assistant** | Nee |
| **Compatible met Amazon Alexa** | Nee |
| **Lamphouder** | E27 |
| **Beschermingsklasse** | I |
| **Breedte** | 224 mm |
| **Geleiderdoorsnede** | 2,5 mm² |
| **Spanningstype** | AC |
| **Voorschakelapparaat** | Niet noodzakelijk |
| **Hoogte/diepte** | 175 mm |
| **Lamptype** | LED uitwisselbaar |
| **Met lichtbron** | Nee |
| **Lengte** | 224 mm |
| **Materiaal behuizing** | Aluminium |
| **Oppervlaktebescherming behuizing** | Poedercoating |
| **Buitendiameter** | 224 mm |
| **Beschermingsgraad frontzijde (IP)** | IP65 |
| **Slagvastheid** | IK08 |
| **Nom. spanning** | 220.000 - 240.000 V |
| **Dimbaar faseafsnijding** | Nee |
| **Dimbaar faseaansnijding** | Nee |
| **Dimbaar 1-10 V** | Nee |
| **Dimbaar DALI** | Nee |
| **Dimming fabrikantspecifiek** | Nee |
| **Dimbaar Touch and Dim** | Nee |
| **Dimbaar met push-button** | Nee |
| **Dimbaar DSI** | Nee |
| **Kleur behuizing** | Overig |
| **Met bewegingssensor** | Nee |

| | |
|---|---|
| **Met lichtsensor** | Nee |
| **Dimbaar** | Nee |
| **Dimbaar 0-10 V** | Nee |
| **Dimbaar DMX** | Nee |
| **Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)** | Nee |
| **Dimbaar LineSwitch** | Nee |
| **Dimbaar netspanningsmodulatie** | Ja |
| **Dimming programmeerbaar** | Nee |
| **Dimbaar RF** | Nee |
| **Dimbaar Sine Wave Reduction** | Nee |
| **Dimbaar Zigbee** | Nee |
| **Zonder dimfunctie** | Nee |
| **Geschikt voor plafondmontage** | Nee |
| **Geschikt voor inbouwmontage** | Nee |
| **Geschikt voor lampvermogen** | 13.000 - 13.000 W |
| **Materiaal afdekking** | Overig |
| **Geschikt voor aantal lampen** | 1 |
| **Voorschakelapparaat inbegrepen** | Nee |
| **Max. systeemvermogen** | 13 W |
| **Soort bedrading** | Eindig |
| **Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1** | -20.000 - 45.000 °C |
| **Lichtverdeler** | Overig |
| **Lichtuittrede** | Direct |
| **Wandmontage** | Nee |
| **Geschikt voor pendelophanging** | Nee |
| **Geschikt voor lichtlijnconfiguratie** | Nee |
| **Geschikt voor noodverlichting** | Nee |
| **Geschikt voor opbouwmontage** | Nee |
| **Met luchtsleuven** | Nee |
| **Noodstroomvoorziening geïntegreerd** | Nee |
| **Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1** | Nee |
| **Bediening via Bluetooth** | Nee |
| **Lichtkleur regelbaar** | Nee |
| **Lichtstroom regelbaar** | Nee |

| | |
|---|---|
| **Stralingshoek regelbaar** | Nee |
| **Constante lichtstroom regeling** | Nee |
| **Verwisselbare voorschakelapparatuur** | Nee |
| **Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015** | Niet noodzakelijk |
| **Compatible met Casambi** | Nee |
| **Dimbaar Dali-2** | Nee |
| **Aansluitbare geleiderdoorsnede** | 2.500 - 2.500 |
| **Geschikt voor klemmontage** | Nee |
| **Met schakelaar** | Nee |
| **Met bevestigingsmateriaal** | Ja |
| **Model** | PHOTONI |
| **Met aanwezigheidsmelder** | Nee |
| **EF018918** | Geen |
| **Beschermingsgraad achterzijde (IP)** | Overig |
| **EF019111** | Nee |
| **Land van herkomst** | China (CN) |

