SLV PIKA QPAR51 plafondinbouwlamp, draaibaar, wit, max. 50 W

€ 19,90

Oppervlaktebescherming	Gelakt
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Uitvoering oppervlakte	Glanzend
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Lamphouder	GU10
Beschermingsklasse	II
Breedte	83 mm
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Hoogte/diepte	83 mm
Lamptype	LED uitwisselbaar
Met lichtbron	Nee
Lengte	100 mm
Materiaal behuizing	Aluminium
Buitendiameter	83 mm
Inbouwdiameter	75 mm
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	Overig
Nom. spanning	230.000 - 230.000 V
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Type dimming	Overig
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Kleur behuizing	Wit

Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Dimbaar	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Ja
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Zonder dimfunctie	Nee
Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor lampvermogen	50.000 - 50.000 W
Geschikt voor aantal lampen	1
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Max. systeemvermogen	50 W
Soort bedrading	Geschikt voor doorgangsbedrading
Lichtverdeler	Overig
Hoogste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp	A++
Laagste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp	E
Lichtuittrede	Direct
Inbouwbreedte	75 mm
Wandmontage	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Inbouwlengte	75 mm
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee

Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Bediening via Bluetooth	Nee
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Inbouwhoogte/diepte	100 mm
Constante lichtstroom regeling	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	Niet noodzakelijk
Compatible met Casambi	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Reflector	Overig
Aansluitbare geleiderdoorsnede	2.500 - 2.500 mm²
Oppervlak geborsteld	Nee
Verstelbaarheid	Draaibaar en zwenkbaar
Geschikt voor truss montage	Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Ja
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Kleur reflector	Overig
Inbouwdiameter	75.000 - 75.000
Model	PIKA
Met aanwezigheidsmelder	Nee
EF018918	Geen
Inbouwhoogte	100.000 - 100.000
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
EF019111	Nee
Land van herkomst	China (CN)

