

## SLV PLASTRA Downlight, GU10, rechthoekig wit gips

€ 42,25

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Oppervlaktebescherming            | Gelakt                |
| Beschermingsgraad (IP)            | IP20                  |
| Uitvoering oppervlakte            | Mat                   |
| Met IFTTT ondersteuning           | Nee                   |
| Compatible met Apple HomeKit      | Nee                   |
| Compatible met Google Assistant   | Nee                   |
| Compatible met Amazon Alexa       | Nee                   |
| Lamphouder                        | GU10                  |
| Beschermingsklasse                | II                    |
| Breedte                           | 130 mm                |
| Spanningstype                     | AC                    |
| Voorschakelapparaat               | Niet noodzakelijk     |
| Hoogte/diepte                     | 145 mm                |
| Lamptype                          | LED uitwisselbaar     |
| Met lichtbron                     | Nee                   |
| Lengte                            | 130 mm                |
| Materiaal behuizing               | Overig                |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) | Overig                |
| Nom. spanning                     | 230.000 - 230.000 V   |
| Dimbaar faseafsnijding            | Nee                   |
| Dimbaar faseaansnijding           | Nee                   |
| Type dimming                      | Modulatie netspanning |
| Dimbaar 1-10 V                    | Nee                   |
| Dimbaar DALI                      | Nee                   |
| Dimming fabrikantspecifiek        | Nee                   |
| Dimbaar Touch and Dim             | Nee                   |
| Dimbaar met push-button           | Nee                   |
| Dimbaar DSI                       | Nee                   |
| Kleur behuizing                   | Wit                   |
| Met bewegingssensor               | Nee                   |
| Met lichtsensor                   | Nee                   |
| Dimbaar                           | Nee                   |

|                                                                    |                   |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Dimbaar 0-10 V</b>                                              | Nee               |
| <b>Dimbaar DMX</b>                                                 | Nee               |
| <b>Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)</b>                    | Nee               |
| <b>Dimbaar GPRS</b>                                                | Nee               |
| <b>Dimbaar LineSwitch</b>                                          | Nee               |
| <b>Dimbaar netspanningsmodulatie</b>                               | Ja                |
| <b>Dimming programmeerbaar</b>                                     | Nee               |
| <b>Dimbaar RF</b>                                                  | Nee               |
| <b>Dimbaar Sine Wave Reduction</b>                                 | Nee               |
| <b>Dimbaar Zigbee</b>                                              | Nee               |
| <b>Zonder dimfunctie</b>                                           | Nee               |
| <b>Geschikt voor wandmontage</b>                                   | Nee               |
| <b>Geschikt voor plafondmontage</b>                                | Ja                |
| <b>Geschikt voor inbouwmontage</b>                                 | Ja                |
| <b>Geschikt voor lampvermogen</b>                                  | 35.000 - 35.000 W |
| <b>Geschikt voor aantal lampen</b>                                 | 1                 |
| <b>Voorschakelapparaat inbegrepen</b>                              | Nee               |
| <b>Max. systeemvermogen</b>                                        | 35 W              |
| <b>Soort bedrading</b>                                             | Eindig            |
| <b>Lichtverdeler</b>                                               | Overig            |
| <b>Hoogste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp</b> | A++               |
| <b>Laagste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp</b> | E                 |
| <b>Lichtuittrede</b>                                               | Direct            |
| <b>Inbouwbreedte</b>                                               | 115 mm            |
| <b>Wandmontage</b>                                                 | Nee               |
| <b>Geschikt voor pendelophanging</b>                               | Nee               |
| <b>Geschikt voor opbouwmontage</b>                                 | Nee               |
| <b>Inbouwlengte</b>                                                | 115 mm            |
| <b>Noodstroomvoorziening geïntegreerd</b>                          | Nee               |
| <b>Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1</b>      | Nee               |
| <b>Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat</b>                 | Nee               |
| <b>Bediening via Bluetooth</b>                                     | Nee               |
| <b>Lichtkleur regelbaar</b>                                        | Nee               |
| <b>Lichtstroom regelbaar</b>                                       | Nee               |

|                                                                                    |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Stralingshoek regelbaar</b>                                                     | Nee                           |
| <b>Inbouwhoogte/diepte</b>                                                         | 140 mm                        |
| <b>Constance lichtstroom regeling</b>                                              | Nee                           |
| <b>Verwisselbare voorschakelapparatuur</b>                                         | Nee                           |
| <b>Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015</b> | Niet noodzakelijk             |
| <b>Compatible met Casambi</b>                                                      | Nee                           |
| <b>Dimbaar Dali-2</b>                                                              | Nee                           |
| <b>Reflector</b>                                                                   | Overig                        |
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede</b>                                              | 1.500 - 1.500 mm <sup>2</sup> |
| <b>Oppervlak geborsteld</b>                                                        | Nee                           |
| <b>Verstelbaarheid</b>                                                             | Niet verstelbaar              |
| <b>Geschikt voor truss montage</b>                                                 | Nee                           |
| <b>Geschikt voor voetstuk-/vloermontage</b>                                        | Nee                           |
| <b>Geschikt voor stroomrailmontage</b>                                             | Nee                           |
| <b>Geschikt voor klemmontage</b>                                                   | Ja                            |
| <b>Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem</b>                                    | Nee                           |
| <b>Kleur reflector</b>                                                             | Overig                        |
| <b>Model</b>                                                                       | PLASTRA                       |
| <b>Met aanwezigheidsmelder</b>                                                     | Nee                           |
| <b>EF018918</b>                                                                    | Geen                          |
| <b>Inbouwhoogte</b>                                                                | 140.000 - 140.000             |
| <b>Beschermingsgraad achterzijde (IP)</b>                                          | IP20                          |
| <b>EF019111</b>                                                                    | Nee                           |
| <b>Inbouwbreedte</b>                                                               | 11.500 - 11.500               |
| <b>EF023168</b>                                                                    | 11.500 - 11.500               |
| <b>Land van herkomst</b>                                                           | China (CN)                    |

