

# **SLV PURI 2.0 Basic, wand- en plafondopbouwarmatuur, rond, 3x max. 6W GU10, € 119,00**

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| <b>Beschermingsgraad (IP)</b>            | IP20                |
| <b>Met IFTTT ondersteuning</b>           | Nee                 |
| <b>Compatible met Apple HomeKit</b>      | Nee                 |
| <b>Compatible met Google Assistant</b>   | Nee                 |
| <b>Compatible met Amazon Alexa</b>       | Nee                 |
| <b>Lamphouder</b>                        | GU10                |
| <b>Beschermingsklasse</b>                | I                   |
| <b>Breedte</b>                           | 180 mm              |
| <b>Geleiderdoorsnede</b>                 | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| <b>Spanningstype</b>                     | AC                  |
| <b>Voorschakelapparaat</b>               | Niet noodzakelijk   |
| <b>Hoogte/diepte</b>                     | 96 mm               |
| <b>Lamptype</b>                          | LED uitwisselbaar   |
| <b>Met lichtbron</b>                     | Nee                 |
| <b>Lengte</b>                            | 180 mm              |
| <b>Materiaal behuizing</b>               | Aluminium           |
| <b>Oppervlaktebescherming behuizing</b>  | Gelakt              |
| <b>Buitendiameter</b>                    | 180 mm              |
| <b>Beschermingsgraad frontzijde (IP)</b> | IP20                |
| <b>Slagvastheid</b>                      | IK02                |
| <b>Nom. spanning</b>                     | 220.000 - 240.000 V |
| <b>Dimbaar faseafsnijding</b>            | Nee                 |
| <b>Dimbaar faseaansnijding</b>           | Nee                 |
| <b>Dimbaar 1-10 V</b>                    | Nee                 |
| <b>Dimbaar DALI</b>                      | Nee                 |
| <b>Dimming fabrikantspecifiek</b>        | Nee                 |
| <b>Dimbaar Touch and Dim</b>             | Nee                 |
| <b>Dimbaar met push-button</b>           | Nee                 |
| <b>Dimbaar DSI</b>                       | Nee                 |
| <b>Kleur behuizing</b>                   | Zwart               |
| <b>Met bewegingssensor</b>               | Nee                 |

|                                                               |                     |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Met lichtsensor</b>                                        | Nee                 |
| <b>Dimbaar</b>                                                | Nee                 |
| <b>Dimbaar 0-10 V</b>                                         | Nee                 |
| <b>Dimbaar DMX</b>                                            | Nee                 |
| <b>Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)</b>               | Nee                 |
| <b>Dimbaar LineSwitch</b>                                     | Nee                 |
| <b>Dimbaar netspanningsmodulatie</b>                          | Ja                  |
| <b>Dimming programmeerbaar</b>                                | Nee                 |
| <b>Dimbaar RF</b>                                             | Nee                 |
| <b>Dimbaar Sine Wave Reduction</b>                            | Nee                 |
| <b>Dimbaar Zigbee</b>                                         | Nee                 |
| <b>Zonder dimfunctie</b>                                      | Nee                 |
| <b>Geschikt voor plafondmontage</b>                           | Nee                 |
| <b>Geschikt voor inbouwmontage</b>                            | Nee                 |
| <b>Geschikt voor lampvermogen</b>                             | 6.000 - 6.000 W     |
| <b>Materiaal afdekking</b>                                    | Overig              |
| <b>Geschikt voor aantal lampen</b>                            | 3                   |
| <b>Voorschakelapparaat inbegrepen</b>                         | Nee                 |
| <b>Max. systeemvermogen</b>                                   | 6 W                 |
| <b>Soort bedrading</b>                                        | Eindig              |
| <b>Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1</b>         | -20.000 - 45.000 °C |
| <b>Lichtverdeler</b>                                          | Overig              |
| <b>Lichtuittrede</b>                                          | Direct              |
| <b>Wandmontage</b>                                            | Nee                 |
| <b>Geschikt voor pendelophanging</b>                          | Nee                 |
| <b>Geschikt voor lichtlijnconfiguratie</b>                    | Nee                 |
| <b>Geschikt voor noodverlichting</b>                          | Nee                 |
| <b>Geschikt voor opbouwmontage</b>                            | Nee                 |
| <b>Met luchtsleuven</b>                                       | Nee                 |
| <b>Noodstroomvoorziening geïntegreerd</b>                     | Nee                 |
| <b>Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1</b> | Nee                 |
| <b>Bediening via Bluetooth</b>                                | Nee                 |
| <b>Lichtkleur regelbaar</b>                                   | Nee                 |
| <b>Lichtstroom regelbaar</b>                                  | Nee                 |

|                                                                                    |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Stralingshoek regelbaar</b>                                                     | Nee               |
| <b>Constance lichtstroom regeling</b>                                              | Nee               |
| <b>Verwisselbare voorschakelapparatuur</b>                                         | Nee               |
| <b>Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015</b> | Niet noodzakelijk |
| <b>Compatible met Casambi</b>                                                      | Nee               |
| <b>Dimbaar Dali-2</b>                                                              | Nee               |
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede</b>                                              | 2.500 - 2.500     |
| <b>Geschikt voor klemmontage</b>                                                   | Nee               |
| <b>Met schakelaar</b>                                                              | Nee               |
| <b>Met bevestigingsmateriaal</b>                                                   | Ja                |
| <b>Model</b>                                                                       | PURI 2.0          |
| <b>Met aanwezigheidsmelder</b>                                                     | Nee               |
| <b>EF018918</b>                                                                    | Geen              |
| <b>Beschermingsgraad achterzijde (IP)</b>                                          | IP20              |
| <b>EF019111</b>                                                                    | Nee               |
| <b>Land van herkomst</b>                                                           | China (CN)        |

