

## SLV PURI 2.0 Dome, 1~ pendelarmatuur, GU10, pendellengte 200 cm, 1x max. 6

€ 44,00

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Beschermingsgraad (IP)          | IP20                |
| Met IFTTT ondersteuning         | Nee                 |
| Compatible met Apple HomeKit    | Nee                 |
| Compatible met Google Assistant | Nee                 |
| Compatible met Amazon Alexa     | Nee                 |
| Lamphouder                      | GU10                |
| Aansluitwijze                   | Stroomrailadapter   |
| Beschermingsklasse              | I                   |
| Breedte                         | 55 mm               |
| Spanningstype                   | AC                  |
| Voorschakelapparaat             | Niet noodzakelijk   |
| Diameter                        | 55 mm               |
| Hoogte/diepte                   | 103 mm              |
| Lamptype                        | LED uitwisselbaar   |
| Met lichtbron                   | Nee                 |
| Lengte                          | 55 mm               |
| Materiaal behuizing             | Aluminium           |
| Slagvastheid                    | IK02                |
| Nom. spanning                   | 220.000 - 240.000 V |
| Dimbaar faseafsnijding          | Nee                 |
| Dimbaar faseaansnijding         | Nee                 |
| Dimbaar 1-10 V                  | Nee                 |
| Dimbaar DALI                    | Nee                 |
| Dimming fabrikantspecifiek      | Nee                 |
| Dimbaar Touch and Dim           | Nee                 |
| Dimbaar met push-button         | Nee                 |
| Dimbaar DSI                     | Nee                 |
| Kleur behuizing                 | Wit                 |
| Met bewegingssensor             | Nee                 |
| Met lichtsensor                 | Nee                 |
| Dimbaar                         | Nee                 |

|                                                                                    |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Dimbaar 0-10 V</b>                                                              | Nee                    |
| <b>Dimbaar DMX</b>                                                                 | Nee                    |
| <b>Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)</b>                                    | Nee                    |
| <b>Dimbaar LineSwitch</b>                                                          | Nee                    |
| <b>Dimbaar netspanningsmodulatie</b>                                               | Ja                     |
| <b>Dimming programmeerbaar</b>                                                     | Nee                    |
| <b>Dimbaar RF</b>                                                                  | Nee                    |
| <b>Dimbaar Sine Wave Reduction</b>                                                 | Nee                    |
| <b>Dimbaar Zigbee</b>                                                              | Nee                    |
| <b>Zonder dimfunctie</b>                                                           | Nee                    |
| <b>Geschikt voor lampvermogen</b>                                                  | 6.000 - 6.000 W        |
| <b>Materiaal afdekking</b>                                                         | Overig                 |
| <b>Geschikt voor aantal lampen</b>                                                 | 1                      |
| <b>Voorschakelapparaat inbegrepen</b>                                              | Nee                    |
| <b>Max. systeemvermogen</b>                                                        | 6 W                    |
| <b>Soort bedrading</b>                                                             | Eindig                 |
| <b>Lichtverdeler</b>                                                               | Overig                 |
| <b>Lichtuittrede</b>                                                               | Direct                 |
| <b>Geschikt voor lichtlijnconfiguratie</b>                                         | Nee                    |
| <b>Geschikt voor noodverlichting</b>                                               | Nee                    |
| <b>Noodstroomvoorziening geïntegreerd</b>                                          | Nee                    |
| <b>Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1</b>                      | Nee                    |
| <b>Bediening via Bluetooth</b>                                                     | Nee                    |
| <b>Lichtkleur regelbaar</b>                                                        | Nee                    |
| <b>Lichtstroom regelbaar</b>                                                       | Nee                    |
| <b>Stralingshoek regelbaar</b>                                                     | Nee                    |
| <b>Constante lichtstroom regeling</b>                                              | Nee                    |
| <b>Verwisselbare voorschakelapparatuur</b>                                         | Nee                    |
| <b>Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015</b> | Niet noodzakelijk      |
| <b>Compatible met Casambi</b>                                                      | Nee                    |
| <b>Direct-/indirectaandeel apart regelbaar</b>                                     | Nee                    |
| <b>Pendellengte</b>                                                                | 2000.000 - 2000.000 mm |
| <b>Ophanging meegeleverd</b>                                                       | Ja                     |
| <b>Dimbaar Dali-2</b>                                                              | Nee                    |

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| <b>Reflector</b>               | Overig     |
| <b>Model</b>                   | PURI 2.0   |
| <b>Met aanwezigheidsmelder</b> | Nee        |
| <b>EF018918</b>                | Geen       |
| <b>EF019111</b>                | Nee        |
| <b>Land van herkomst</b>       | China (CN) |

---

