

# SLV PURI 3 plafondlamp, mat wit, 3xGU10, max. 3x50 W, met sierring

€ 109,00

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Beschermingsgraad (IP)            | IP20                  |
| Uitvoering oppervlakte            | Glanzend              |
| Met IFTTT ondersteuning           | Nee                   |
| Compatible met Apple HomeKit      | Nee                   |
| Compatible met Google Assistant   | Nee                   |
| Compatible met Amazon Alexa       | Nee                   |
| Lamphouder                        | GU10                  |
| Beschermingsklasse                | I                     |
| Breedte                           | 56 mm                 |
| Geleiderdoorsnede                 | 2,5 mm <sup>2</sup>   |
| Spanningstype                     | AC                    |
| Voorschakelapparaat               | Niet noodzakelijk     |
| Hoogte/diepte                     | 86 mm                 |
| Lamptype                          | LED uitwisselbaar     |
| Met lichtbron                     | Nee                   |
| Lengte                            | 405 mm                |
| Materiaal behuizing               | Aluminium             |
| Oppervlaktebescherming behuizing  | Gelakt                |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP20                  |
| Nom. spanning                     | 230.000 - 230.000 V   |
| Dimbaar faseafsnijding            | Nee                   |
| Dimbaar faseaansnijding           | Nee                   |
| Type dimming                      | Modulatie netspanning |
| Dimbaar 1-10 V                    | Nee                   |
| Dimbaar DALI                      | Nee                   |
| Dimming fabrikantspecifiek        | Nee                   |
| Dimbaar Touch and Dim             | Nee                   |
| Dimbaar met push-button           | Nee                   |
| Dimbaar DSI                       | Nee                   |
| Kleur behuizing                   | Wit                   |
| Met bewegingssensor               | Nee                   |

|                                                               |                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Met lichtsensor</b>                                        | Nee               |
| <b>Dimbaar</b>                                                | Nee               |
| <b>Dimbaar 0-10 V</b>                                         | Nee               |
| <b>Dimbaar DMX</b>                                            | Nee               |
| <b>Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)</b>               | Nee               |
| <b>Dimbaar GPRS</b>                                           | Nee               |
| <b>Dimbaar LineSwitch</b>                                     | Nee               |
| <b>Dimbaar netspanningsmodulatie</b>                          | Ja                |
| <b>Dimming programmeerbaar</b>                                | Nee               |
| <b>Dimbaar RF</b>                                             | Nee               |
| <b>Dimbaar Sine Wave Reduction</b>                            | Nee               |
| <b>Dimbaar Zigbee</b>                                         | Nee               |
| <b>Zonder dimfunctie</b>                                      | Nee               |
| <b>Geschikt voor wandmontage</b>                              | Ja                |
| <b>Geschikt voor plafondmontage</b>                           | Ja                |
| <b>Geschikt voor inbouwmontage</b>                            | Nee               |
| <b>Lampvermogen</b>                                           | 50                |
| <b>Geschikt voor lampvermogen</b>                             | 50.000 - 50.000 W |
| <b>Geschikt voor aantal lampen</b>                            | 3                 |
| <b>Voorschakelapparaat inbegrepen</b>                         | Nee               |
| <b>Max. systeemvermogen</b>                                   | 50 W              |
| <b>Soort bedrading</b>                                        | Eindig            |
| <b>Lichtverdeler</b>                                          | Overig            |
| <b>Lichtuittrede</b>                                          | Direct            |
| <b>Wandmontage</b>                                            | Ja                |
| <b>Geschikt voor pendelophanging</b>                          | Nee               |
| <b>Geschikt voor lichtlijnconfiguratie</b>                    | Nee               |
| <b>Geschikt voor noodverlichting</b>                          | Nee               |
| <b>Geschikt voor opbouwmontage</b>                            | Ja                |
| <b>Met luchtsleuven</b>                                       | Nee               |
| <b>Noodstroomvoorziening geïntegreerd</b>                     | Nee               |
| <b>Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1</b> | Nee               |
| <b>Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat</b>            | Nee               |
| <b>Bediening via Bluetooth</b>                                | Nee               |

|                                                                                    |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Lichtkleur regelbaar</b>                                                        | Nee               |
| <b>Lichtstroom regelbaar</b>                                                       | Nee               |
| <b>Stralingshoek regelbaar</b>                                                     | Nee               |
| <b>Constance lichtstroom regeling</b>                                              | Nee               |
| <b>Verwisselbare voorschakelapparatuur</b>                                         | Nee               |
| <b>Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015</b> | Niet noodzakelijk |
| <b>Compatible met Casambi</b>                                                      | Nee               |
| <b>Dimbaar Dali-2</b>                                                              | Nee               |
| <b>Reflector</b>                                                                   | Geen              |
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede</b>                                              | 2.500 - 2.500     |
| <b>Geschikt voor klemmontage</b>                                                   | Nee               |
| <b>Met schakelaar</b>                                                              | Nee               |
| <b>Met bevestigingsmateriaal</b>                                                   | Ja                |
| <b>Schakeling</b>                                                                  | Overig            |
| <b>Model</b>                                                                       | PURI              |
| <b>Noodunit geïntegreerd</b>                                                       | Nee               |
| <b>Met aanwezigheidsmelder</b>                                                     | Nee               |
| <b>EF018918</b>                                                                    | Geen              |
| <b>Beschermingsgraad achterzijde (IP)</b>                                          | IP20              |
| <b>EF019111</b>                                                                    | Nee               |
| <b>Land van herkomst</b>                                                           | China (CN)        |

