

## SLV Q-LINE DALI SINGLE LED, hanglamp, dimbaar, 1500 mm, zwart

€ 580,00

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Beschermingsgraad (IP)          | IP20                   |
| Met IFTTT ondersteuning         | Nee                    |
| Compatible met Apple HomeKit    | Nee                    |
| Compatible met Google Assistant | Nee                    |
| Compatible met Amazon Alexa     | Nee                    |
| Lamphouder                      | Overig                 |
| Beschermingsklasse              | I                      |
| Breedte                         | 60 mm                  |
| Spanningstype                   | AC                     |
| Voorschakelapparaat             | Niet noodzakelijk      |
| Hoogte/diepte                   | 60 mm                  |
| Lamptype                        | LED niet uitwisselbaar |
| Met lichtbron                   | Ja                     |
| Lengte                          | 1.420 mm               |
| Materiaal behuizing             | Aluminium              |
| Lichtkleur                      | Wit                    |
| Nom. spanning                   | 220.000 - 240.000 V    |
| Dimbaar faseafsnijding          | Nee                    |
| Dimbaar faseaansnijding         | Nee                    |
| Dimbaar 1-10 V                  | Nee                    |
| Dimbaar DALI                    | Ja                     |
| Dimming fabrikantspecifiek      | Nee                    |
| Dimbaar Touch and Dim           | Nee                    |
| Dimbaar met push-button         | Nee                    |
| Dimbaar DSI                     | Nee                    |
| Kleur behuizing                 | Zwart                  |
| Met bewegingssensor             | Nee                    |
| Met lichtsensor                 | Nee                    |
| Dimbaar                         | Ja                     |
| Dimbaar 0-10 V                  | Nee                    |
| Dimbaar DMX                     | Nee                    |

|                                                               |                           |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)</b>               | Nee                       |
| <b>Dimbaar GPRS</b>                                           | Nee                       |
| <b>Dimbaar LineSwitch</b>                                     | Nee                       |
| <b>Dimbaar netspanningsmodulatie</b>                          | Nee                       |
| <b>Dimming programmeerbaar</b>                                | Nee                       |
| <b>Dimbaar RF</b>                                             | Nee                       |
| <b>Dimbaar Sine Wave Reduction</b>                            | Nee                       |
| <b>Dimbaar Zigbee</b>                                         | Nee                       |
| <b>Zonder dimfunctie</b>                                      | Nee                       |
| <b>Geschikt voor lampvermogen</b>                             | 47.000 - 47.000 W         |
| <b>Materiaal afdekking</b>                                    | Kunststof mat/gesatineerd |
| <b>Geschikt voor aantal lampen</b>                            | 1                         |
| <b>Voorschakelapparaat inbegrepen</b>                         | Nee                       |
| <b>Kleurtemperatuur</b>                                       | 3000.000 - 3000.000 K     |
| <b>Max. systeemvermogen</b>                                   | 47 W                      |
| <b>Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1</b>           | 3.700 lm                  |
| <b>Soort bedrading</b>                                        | Eindig                    |
| <b>Led nom. stroom bij constante stroom</b>                   | 700.000 - 700.000 mA      |
| <b>Lichtverdeler</b>                                          | Overig                    |
| <b>Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C</b>                      | 30.000 h                  |
| <b>Lichtuittrede</b>                                          | Direct                    |
| <b>Geschikt voor lichtlijnconfiguratie</b>                    | Nee                       |
| <b>Geschikt voor noodverlichting</b>                          | Nee                       |
| <b>Lichtverdeling</b>                                         | Symmetrisch               |
| <b>Kleurweergave-index</b>                                    | 80-89                     |
| <b>Noodstroomvoorziening geïntegreerd</b>                     | Nee                       |
| <b>Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1</b> | Nee                       |
| <b>Specifieke lichtstroom armatuur</b>                        | 78,72                     |
| <b>Bediening via Bluetooth</b>                                | Nee                       |
| <b>Lichtkleur regelbaar</b>                                   | Nee                       |
| <b>Lichtstroom regelbaar</b>                                  | Traploos                  |
| <b>Stralingshoek regelbaar</b>                                | Nee                       |
| <b>Verblindingsbegrenzing (UGR)</b>                           | 28                        |
| <b>Constance lichtstroom regeling</b>                         | Nee                       |

|                                                                                    |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Nom. stroom</b>                                                                 | 700.000 - 700.000      |
| <b>Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16</b>                 | 45                     |
| <b>Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16</b>                 | 45                     |
| <b>Verwisselbare voorschakelapparatuur</b>                                         | Nee                    |
| <b>Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015</b> | E                      |
| <b>Compatible met Casambi</b>                                                      | Nee                    |
| <b>Direct-/indirectaandeel apart regelbaar</b>                                     | Nee                    |
| <b>Pendellengte</b>                                                                | 2000.000 - 2000.000 mm |
| <b>Ophanging meegeleverd</b>                                                       | Ja                     |
| <b>Dimbaar Dali-2</b>                                                              | Ja                     |
| <b>Reflector</b>                                                                   | Overig                 |
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede</b>                                              | 2.500 - 2.500          |
| <b>Model</b>                                                                       | Q-LINE                 |
| <b>Met aanwezigheidsmelder</b>                                                     | Nee                    |
| <b>EF018713</b>                                                                    | 89.130 - 89.130        |
| <b>EF018714</b>                                                                    | 4100.000 - 4100.000    |
| <b>EF018918</b>                                                                    | Geen                   |
| <b>EF019111</b>                                                                    | Ja                     |
| <b>Land van herkomst</b>                                                           | China (CN)             |

