SLV QUAD 2, wandarmatuur, vierkant, antraciet, LED, 2x3 W, 3000 K, up-down

€ 122,00

Beschermingsgraad (IP)	IP44
Uitvoering oppervlakte	Mat
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Lamphouder	Overig
Beschermingsklasse	I
Breedte	124 mm
Geleiderdoorsnede	1,5 mm²
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Hoogte/diepte	95 mm
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lengte	40 mm
Materiaal behuizing	Aluminium
Oppervlaktebescherming behuizing	Gelakt
Lichtkleur	Wit
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP44
Nom. spanning	200.000 - 240.000 V
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Type dimming	Niet dimbaar
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Kleur behuizing	Antraciet

Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Dimbaar	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Zonder dimfunctie	Ja
Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor plafondmontage	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Lampvermogen	3
Geschikt voor lampvermogen	6.400 - 6.400 W
Geschikt voor aantal lampen	2
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Stralingshoek	Breedstralend 41-80°
Kleurtemperatuur	3000.000 - 3000.000 K
Max. systeemvermogen	6,4 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	250 lm
Soort bedrading	Eindig
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20.000 - 50.000 °C
Lichtverdeler	Overig
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	30.000 h
Wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Lichtverdeling	Symmetrisch

Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Met luchtsleuven	Nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur	39,06 lm/W
Bediening via Bluetooth	Nee
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Constante lichtstroom regeling	Nee
Nom. stroom	700.000 - 700.000
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	G
Compatible met Casambi	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Reflector	Geen
Aansluitbare geleiderdoorsnede	1.500 - 1.500
Geschikt voor klemmontage	Nee
Met schakelaar	Nee
Met bevestigingsmateriaal	Ja
Model	QUAD
Noodunit geïntegreerd	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
EF018713	42.000 - 42.000
EF018714	250.000 - 250.000
EF018918	Geen
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP44
EF019111	Ja
Land van herkomst	China (CN)

