# SLV QUAD 2, wandarmatuur, vierkant, wit, LED, 2x3 W, 3000 K, up-down

**€ 122,00**

| | |
|---|---|
| **Beschermingsgraad (IP)** | IP44 |
| **Uitvoering oppervlakte** | Mat |
| **Met IFTTT ondersteuning** | Nee |
| **Compatible met Apple HomeKit** | Nee |
| **Compatible met Google Assistant** | Nee |
| **Compatible met Amazon Alexa** | Nee |
| **Lamphouder** | Overig |
| **Beschermingsklasse** | I |
| **Breedte** | 124 mm |
| **Geleiderdoorsnede** | 1,5 mm² |
| **Spanningstype** | AC |
| **Voorschakelapparaat** | Niet noodzakelijk |
| **Hoogte/diepte** | 95 mm |
| **Lamptype** | LED niet uitwisselbaar |
| **Met lichtbron** | Ja |
| **Lengte** | 40 mm |
| **Materiaal behuizing** | Aluminium |
| **Oppervlaktebescherming behuizing** | Gelakt |
| **Lichtkleur** | Wit |
| **Beschermingsgraad frontzijde (IP)** | IP44 |
| **Nom. spanning** | 200.000 - 240.000 V |
| **Dimbaar faseafsnijding** | Nee |
| **Dimbaar faseaansnijding** | Nee |
| **Type dimming** | Niet dimbaar |
| **Dimbaar 1-10 V** | Nee |
| **Dimbaar DALI** | Nee |
| **Dimming fabrikantspecifiek** | Nee |
| **Dimbaar Touch and Dim** | Nee |
| **Dimbaar met push-button** | Nee |
| **Dimbaar DSI** | Nee |
| **Kleur behuizing** | Wit |

| | |
|---|---|
| **Met bewegingssensor** | Nee |
| **Met lichtsensor** | Nee |
| **Dimbaar** | Nee |
| **Dimbaar 0-10 V** | Nee |
| **Dimbaar DMX** | Nee |
| **Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)** | Nee |
| **Dimbaar GPRS** | Nee |
| **Dimbaar LineSwitch** | Nee |
| **Dimbaar netspanningsmodulatie** | Nee |
| **Dimming programmeerbaar** | Nee |
| **Dimbaar RF** | Nee |
| **Dimbaar Sine Wave Reduction** | Nee |
| **Dimbaar Zigbee** | Nee |
| **Zonder dimfunctie** | Ja |
| **Geschikt voor wandmontage** | Ja |
| **Geschikt voor plafondmontage** | Nee |
| **Geschikt voor inbouwmontage** | Nee |
| **Lampvermogen** | 3 |
| **Geschikt voor lampvermogen** | 6.400 - 6.400 W |
| **Geschikt voor aantal lampen** | 2 |
| **Voorschakelapparaat inbegrepen** | Nee |
| **Stralingshoek** | Breedstralend 41-80° |
| **Kleurtemperatuur** | 3000.000 - 3000.000 K |
| **Max. systeemvermogen** | 6,4 W |
| **Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1** | 250 lm |
| **Soort bedrading** | Eindig |
| **Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1** | -20.000 - 50.000 °C |
| **Lichtverdeler** | Overig |
| **Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C** | 30.000 h |
| **Wandmontage** | Ja |
| **Geschikt voor pendelophanging** | Nee |
| **Geschikt voor lichtlijnconfiguratie** | Nee |
| **Geschikt voor noodverlichting** | Nee |
| **Lichtverdeling** | Symmetrisch |

| | |
|---|---|
| **Geschikt voor opbouwmontage** | Ja |
| **Met luchtsleuven** | Nee |
| **Noodstroomvoorziening geïntegreerd** | Nee |
| **Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1** | Nee |
| **Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat** | Nee |
| **Specifieke lichtstroom armatuur** | 39,06 lm/W |
| **Bediening via Bluetooth** | Nee |
| **Lichtkleur regelbaar** | Nee |
| **Lichtstroom regelbaar** | Nee |
| **Stralingshoek regelbaar** | Nee |
| **Constante lichtstroom regeling** | Nee |
| **Nom. stroom** | 700.000 - 700.000 |
| **Verwisselbare voorschakelapparatuur** | Nee |
| **Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015** | G |
| **Compatible met Casambi** | Nee |
| **Dimbaar Dali-2** | Nee |
| **Reflector** | Geen |
| **Aansluitbare geleiderdoorsnede** | 1.500 - 1.500 |
| **Geschikt voor klemmontage** | Nee |
| **Met schakelaar** | Nee |
| **Met bevestigingsmateriaal** | Ja |
| **Model** | QUAD |
| **Noodunit geïntegreerd** | Nee |
| **Met aanwezigheidsmelder** | Nee |
| **EF018713** | 42.000 - 42.000 |
| **EF018714** | 250.000 - 250.000 |
| **EF018918** | Geen |
| **Beschermingsgraad achterzijde (IP)** | IP44 |
| **EF019111** | Ja |
| **Land van herkomst** | China (CN) |

