SLV ROCCI 200 EL hoekig, vloerinbouwarmatuur rvs geborsteld 16 W 3000 K 12

€ 189,00

Beschermingsgraad (IP)	IP67
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Lamphouder	Overig
Beschermingsklasse	I
Breedte	200 mm
Spanningstype	AC/DC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Hoogte/diepte	140 mm
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lengte	200 mm
Materiaal behuizing	Staal
Inbouwdiameter	140 mm
Lichtkleur	Wit
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing	Overig
Slagvastheid	IK08
Nom. spanning	100.000 - 277.000 V
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Kleur behuizing	Roestvaststaal (RVS)
Dimbaar	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee

Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Zonder dimfunctie	Ja
Geschikt voor lampvermogen	16.000 - 16.000 W
Richtbaar	Nee
Geschikt voor aantal lampen	1
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Stralingshoek	Vrijstralend/diffuus
Kleurtemperatuur	3000.000 - 3000.000 K
Max. systeemvermogen	16 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	1.530 lm
Soort bedrading	Geschikt voor doorgangsbedrading
Led nom. stroom bij constante stroom	350.000 - 350.000 mA
Lichtverdeler	Overig
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	30.000 h
Inbouwbreedte	140 mm
Lichtverdeling	Symmetrisch
Kleurweergave-index	80-89
Inbouwlengte	140 mm
Specifieke lichtstroom armatuur	95,62
Bediening via Bluetooth	Nee
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Inbouwhoogte/diepte	136 mm
Constante lichtstroom regeling	Nee
Nom. stroom	350.000 - 350.000

Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	F
Compatible met Casambi	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede	2.500 - 2.500
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Nee
Max. belasting	500 kg
Overrijdbaar	Nee
Max. oppervlaktetemperatuur	60
Model	ROCCI
EF018714	1530.000 - 1530.000
EF019111	Ja
Land van herkomst	China (CN)

