SLV SENSER 2.0 12, CW, vierkant, PHASE, Wand- en plafondopbouwlamp, 3000 K

€ 70,90

Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Lamphouder	Overig
Beschermingsklasse	I
Breedte	120 mm
Geleiderdoorsnede	2,5 mm²
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Hoogte/diepte	40 mm
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lengte	120 mm
Materiaal behuizing	Aluminium
Oppervlaktebescherming behuizing	Poedercoating
Lichtkleur	Wit
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP20
Slagvastheid	IK02
Nom. spanning	220.000 - 240.000 V
Dimbaar faseafsnijding	Ja
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Kleur behuizing	Wit
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee

Dimbaar	Ja
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor lampvermogen	8.000 - 8.000 W
Materiaal afdekking	Kunststof mat/gesatineerd
Geschikt voor aantal lampen	1
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Stralingshoek	Extreem breedstralend >80°
Kleurtemperatuur	3000.000 - 4000.000 K
Max. systeemvermogen	8 W
Soort bedrading	Geschikt voor doorgangsbedrading
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20.000 - 40.000 °C
Lichtverdeler	Overig
Lichtuittrede	Direct
Wandmontage	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Lichtverdeling	Symmetrisch
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Met luchtsleuven	Nee
Kleurweergave-index	90-100
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Bediening via Bluetooth	Nee
Lichtkleur regelbaar	Standen
Lichtstroom regelbaar	Traploos

Stralingshoek regelbaar	Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)	28
Constante lichtstroom regeling	Nee
Nom. stroom	350.000 - 350.000
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	232
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	232
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	C
Compatible met Casambi	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede	2.500 - 2.500
Geschikt voor klemmontage	Nee
Met schakelaar	Nee
Met bevestigingsmateriaal	Ja
Model	SENSER
Met aanwezigheidsmelder	Nee
EF018713	69.440 - 69.440
EF018714	500.000 - 500.000
EF018918	Geen
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
EF019111	Ja
Land van herkomst	China (CN)

