# SLV SENSER 2.0 24, RL, rond, DALI, Inbouw plafondlamp, 3000 K / 4000 K, 18 € 124,00

| | |
|---|---|
| **Oppervlaktebescherming** | Gelakt |
| **Met IFTTT ondersteuning** | Nee |
| **Compatible met Apple HomeKit** | Nee |
| **Compatible met Google Assistant** | Nee |
| **Compatible met Amazon Alexa** | Nee |
| **Lamphouder** | Overig |
| **Beschermingsklasse** | II |
| **Breedte** | 225 mm |
| **Geleiderdoorsnede** | 2,5 mm² |
| **Spanningstype** | AC |
| **Voorschakelapparaat** | LED regeling stroomgestuurd |
| **Hoogte/diepte** | 24 mm |
| **Lamptype** | LED niet uitwisselbaar |
| **Met lichtbron** | Ja |
| **Lengte** | 225 mm |
| **Materiaal behuizing** | Aluminium |
| **Buitendiameter** | 225 mm |
| **Lichtkleur** | Wit |
| **Beschermingsgraad frontzijde (IP)** | Overig |
| **Slagvastheid** | IK02 |
| **Nom. spanning** | 220.000 - 240.000 V |
| **Dimbaar faseafsnijding** | Nee |
| **Dimbaar faseaansnijding** | Nee |
| **Dimbaar 1-10 V** | Nee |
| **Dimbaar DALI** | Ja |
| **Dimming fabrikantspecifiek** | Nee |
| **Dimbaar Touch and Dim** | Nee |
| **Dimbaar met push-button** | Nee |
| **Dimbaar DSI** | Nee |
| **Kleur behuizing** | Wit |
| **Met bewegingssensor** | Nee |

| | |
|---|---|
| **Met lichtsensor** | Nee |
| **Dimbaar** | Ja |
| **Dimbaar 0-10 V** | Nee |
| **Dimbaar DMX** | Nee |
| **Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)** | Nee |
| **Dimbaar LineSwitch** | Nee |
| **Dimbaar netspanningsmodulatie** | Nee |
| **Dimming programmeerbaar** | Nee |
| **Dimbaar RF** | Nee |
| **Dimbaar Sine Wave Reduction** | Nee |
| **Dimbaar Zigbee** | Nee |
| **Geschikt voor plafondmontage** | Ja |
| **Geschikt voor inbouwmontage** | Ja |
| **Geschikt voor lampvermogen** | 18.000 - 18.000 W |
| **Materiaal afdekking** | Kunststof mat/gesatineerd |
| **Geschikt voor aantal lampen** | 1 |
| **Voorschakelapparaat inbegrepen** | Ja |
| **Stralingshoek** | Extreem breedstralend >80° |
| **Kleurtemperatuur** | 3000.000 - 4000.000 K |
| **Max. systeemvermogen** | 18 W |
| **Soort bedrading** | Geschikt voor doorgangsbedrading |
| **Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1** | -20.000 - 40.000 °C |
| **Lichtverdeler** | Overig |
| **Lichtuittrede** | Direct |
| **Wandmontage** | Nee |
| **Geschikt voor pendelophanging** | Nee |
| **Lichtverdeling** | Symmetrisch |
| **Geschikt voor opbouwmontage** | Nee |
| **Kleurweergave-index** | 90-100 |
| **Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1** | Ja |
| **Bediening via Bluetooth** | Nee |
| **Lichtkleur regelbaar** | Standen |
| **Lichtstroom regelbaar** | Traploos |

| | |
|---|---|
| **Stralingshoek regelbaar** | Nee |
| **Verblindingsbegrenzing (UGR)** | 25 |
| **Constante lichtstroom regeling** | Nee |
| **Nom. stroom** | 500.000 - 500.000 |
| **Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16** | 62 |
| **Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16** | 62 |
| **Verwisselbare voorschakelapparatuur** | Ja |
| **Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015** | C |
| **Compatible met Casambi** | Nee |
| **Dimbaar Dali-2** | Ja |
| **Reflector** | Overig |
| **Aansluitbare geleiderdoorsnede** | 2.500 - 2.500 mm² |
| **Oppervlak geborsteld** | Nee |
| **Verstelbaarheid** | Niet verstelbaar |
| **Geschikt voor truss montage** | Nee |
| **Geschikt voor voetstuk-/vloermontage** | Nee |
| **Geschikt voor stroomrailmontage** | Nee |
| **Geschikt voor klemmontage** | Nee |
| **Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem** | Nee |
| **Kleur reflector** | Wit |
| **Inbouwdiameter** | 205.000 - 205.000 |
| **Model** | SENSER |
| **Met aanwezigheidsmelder** | Nee |
| **EF018713** | 100.000 - 100.000 |
| **EF018714** | 1800.000 - 1800.000 |
| **EF018918** | Geen |
| **Inbouwhoogte** | 30.000 - 30.000 |
| **Beschermingsgraad achterzijde (IP)** | IP20 |
| **EF019111** | Ja |
| **EFUK0027** | Nee |
| **EFUK0028** | Nee |
| **EFUK0029** | Nee |
| **Land van herkomst** | China (CN) |

