

SLV STREET A, MAXI 240 740 LENS906

€ 700,00

Beschermingsgraad (IP)	IP66
Lamphouder	Overig
Beschermingsklasse	I
Breedte	327 mm
Geleiderdoorsnede	2,5 mm ²
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Hoogte/diepte	136 mm
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lengte	630 mm
Materiaal behuizing	Aluminium
Lichtkleur	Wit
Slagvastheid	IK09
Nom. spanning	220.000 - 240.000 V
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Kleur behuizing	Grijs
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Dimbaar	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee

Dimbaar Zigbee	Nee
Geschikt voor lampvermogen	160.000 - 160.000 W
Materiaal afdekking	Overig
Geschikt voor aantal lampen	1
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Kleurtemperatuur	4000.000 - 4000.000 K
Max. systeemvermogen	160 W
Soort bedrading	Eindig
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-40.000 - 50.000 °C
Lichtverdeler	Overig
Kleurweergave-index	70-79
Specifieke lichtstroom armatuur	150 lm/W
Bediening via Bluetooth	Nee
Constance lichtstroom regeling	Nee
Nom. stroom	820.000 - 820.000
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	20
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	12
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Dimbaar Dali-2	Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede	2.500 - 2.500
Met aansluitkabel	Nee
Instelbare optiek	Nee
Geschikt voor topmaat	76.000 - 76.000 mm
Afstandsbediening	Geen
Met radiosturing	Nee
Met programmagestuurde lichtregeling	Nee
Ingebouwde batterij	Nee
Model	STREET A
Met aanwezigheidsmelder	Nee
EF018714	24000.000 - 24000.000
EF018708	Nee
EF019111	Ja
EF018709	Nee
EF018710	Nee

EF018712

Nee

EF018948

Nee

Type aansluiting voor sensor-/communicatiemodule

Geen

Land van herkomst

China (CN)

