

# SLV STREET A, MICRO 52 740 LENS906

€ 350,00

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Beschermingsgraad (IP)        | IP66                        |
| Lamphouder                    | Overig                      |
| Beschermingsklasse            | I                           |
| Breedte                       | 220 mm                      |
| Geleiderdoorsnede             | 2,5 mm <sup>2</sup>         |
| Spanningstype                 | AC                          |
| Voorschakelapparaat           | LED regeling stroomgestuurd |
| Hoogte/diepte                 | 131 mm                      |
| Lamptype                      | LED niet uitwisselbaar      |
| Met lichtbron                 | Ja                          |
| Lengte                        | 448 mm                      |
| Materiaal behuizing           | Aluminium                   |
| Lichtkleur                    | Wit                         |
| Slagvastheid                  | IK09                        |
| Nom. spanning                 | 220.000 - 240.000 V         |
| Dimbaar faseafsnijding        | Nee                         |
| Dimbaar faseaansnijding       | Nee                         |
| Dimbaar 1-10 V                | Nee                         |
| Dimbaar DALI                  | Nee                         |
| Dimming fabrikantspecifiek    | Nee                         |
| Dimbaar DSI                   | Nee                         |
| Kleur behuizing               | Grijs                       |
| Met bewegingssensor           | Nee                         |
| Met lichtsensor               | Nee                         |
| Dimbaar                       | Nee                         |
| Dimbaar 0-10 V                | Nee                         |
| Dimbaar DMX                   | Nee                         |
| Dimbaar LineSwitch            | Nee                         |
| Dimbaar netspanningsmodulatie | Nee                         |
| Dimming programmeerbaar       | Nee                         |
| Dimbaar RF                    | Nee                         |
| Dimbaar Sine Wave Reduction   | Nee                         |

|                                                                    |                       |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Dimbaar Zigbee</b>                                              | Nee                   |
| <b>Geschikt voor lampvermogen</b>                                  | 35.000 - 35.000 W     |
| <b>Materiaal afdekking</b>                                         | Overig                |
| <b>Geschikt voor aantal lampen</b>                                 | 1                     |
| <b>Voorschakelapparaat inbegrepen</b>                              | Ja                    |
| <b>Kleurtemperatuur</b>                                            | 4000.000 - 4000.000 K |
| <b>Max. systeemvermogen</b>                                        | 35 W                  |
| <b>Soort bedrading</b>                                             | Eindig                |
| <b>Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1</b>              | -40.000 - 50.000 °C   |
| <b>Lichtverdeler</b>                                               | Overig                |
| <b>Kleurweergave-index</b>                                         | 70-79                 |
| <b>Specifieke lichtstroom armatuur</b>                             | 150 lm/W              |
| <b>Bediening via Bluetooth</b>                                     | Nee                   |
| <b>Constance lichtstroom regeling</b>                              | Nee                   |
| <b>Nom. stroom</b>                                                 | 168.000 - 168.000     |
| <b>Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16</b> | 20                    |
| <b>Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16</b> | 12                    |
| <b>Verwisselbare voorschakelapparatuur</b>                         | Ja                    |
| <b>Dimbaar Dali-2</b>                                              | Nee                   |
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede</b>                              | 2.500 - 2.500         |
| <b>Met aansluitkabel</b>                                           | Nee                   |
| <b>Instelbare optiek</b>                                           | Nee                   |
| <b>Geschikt voor topmaat</b>                                       | 76.000 - 76.000 mm    |
| <b>Afstandsbediening</b>                                           | Geen                  |
| <b>Met radiosturing</b>                                            | Nee                   |
| <b>Met programmagestuurde lichtregeling</b>                        | Nee                   |
| <b>Ingebouwde batterij</b>                                         | Nee                   |
| <b>Model</b>                                                       | STREET A              |
| <b>Met aanwezigheidsmelder</b>                                     | Nee                   |
| <b>EF018714</b>                                                    | 5250.000 - 5250.000   |
| <b>EF018708</b>                                                    | Nee                   |
| <b>EF019111</b>                                                    | Ja                    |
| <b>EF018709</b>                                                    | Nee                   |
| <b>EF018710</b>                                                    | Nee                   |

**EF018712**

Nee

**EF018948**

Nee

**Type aansluiting voor sensor-/communicatiemodule**

Geen

**Land van herkomst**

China (CN)

---

