

## SLV SYNA GARDEN prikspot

€ 69,90

|                                              |                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------|
| Beschermingsgraad (IP)                       | IP65                        |
| Met IFTTT ondersteuning                      | Nee                         |
| Compatible met Apple HomeKit                 | Nee                         |
| Compatible met Google Assistant              | Nee                         |
| Compatible met Amazon Alexa                  | Nee                         |
| Lamphouder                                   | Overig                      |
| Beschermingsklasse                           | I                           |
| Breedte                                      | 63 mm                       |
| Spanningstype                                | AC                          |
| Voorschakelapparaat                          | LED regeling stroomgestuurd |
| Diameter                                     | 63 mm                       |
| Hoogte/diepte                                | 63 mm                       |
| Lamptype                                     | LED niet uitwisselbaar      |
| Met lichtbron                                | Ja                          |
| Lengte                                       | 114 mm                      |
| Materiaal behuizing                          | Aluminium                   |
| Lichtkleur                                   | Wit                         |
| Kwaliteitsklasse materiaal behuizing         | Overig                      |
| Slagvastheid                                 | IK06                        |
| Nom. spanning                                | 220.000 - 240.000 V         |
| Kleur behuizing                              | Zwart                       |
| Met bewegingssensor                          | Nee                         |
| Met lichtsensoren                            | Nee                         |
| Type voeding                                 | Netvoeding                  |
| Geschikt voor lampvermogen                   | 6.000 - 6.000 W             |
| Materiaal afdekking                          | Overig                      |
| Geschikt voor aantal lampen                  | 1                           |
| Voorschakelapparaat inbegrepen               | Ja                          |
| Stralingshoek                                | Overig                      |
| Kleurtemperatuur                             | 3000.000 - 3000.000 K       |
| Max. systeemvermogen                         | 6 W                         |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 540 lm                      |

|                                                                                    |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Soort bedrading</b>                                                             | Eindig            |
| <b>Lichtverdeler</b>                                                               | Overig            |
| <b>Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C</b>                                           | 50.000 h          |
| <b>Lichtuittrede</b>                                                               | Direct            |
| <b>Lichtverdeling</b>                                                              | Symmetrisch       |
| <b>Kleurweergave-index</b>                                                         | 80-89             |
| <b>Specifieke lichtstroom armatuur</b>                                             | 90                |
| <b>Lichtkleur regelbaar</b>                                                        | Nee               |
| <b>Lichtstroom regelbaar</b>                                                       | Nee               |
| <b>Stralingshoek regelbaar</b>                                                     | Nee               |
| <b>Constante lichtstroom regeling</b>                                              | Nee               |
| <b>Nom. stroom</b>                                                                 | 250.000 - 250.000 |
| <b>Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16</b>                 | 127               |
| <b>Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16</b>                 | 127               |
| <b>Flikkerende waarde Pst LM</b>                                                   | 0,4               |
| <b>Stroboscoopeffectwaarde SVM</b>                                                 | 0,04              |
| <b>Verwisselbare voorschakelapparatuur</b>                                         | Ja                |
| <b>Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015</b> | F                 |
| <b>Met voetplaat</b>                                                               | Nee               |
| <b>Soort verlichtingsarmatuur</b>                                                  | Grondpen          |
| <b>Model</b>                                                                       | SYNA              |
| <b>EF018714</b>                                                                    | 540.000 - 540.000 |
| <b>EF019111</b>                                                                    | Ja                |
| <b>Land van herkomst</b>                                                           | China (CN)        |

