

## SLV TRACKSPOT P 3PH, 61 940 VWB ML WH DALI

€ 220,00

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Oppervlaktebescherming            | Gelakt                      |
| Met IFTTT ondersteuning           | Nee                         |
| Compatible met Apple HomeKit      | Nee                         |
| Compatible met Google Assistant   | Nee                         |
| Compatible met Amazon Alexa       | Nee                         |
| Lamphouder                        | Overig                      |
| Aansluitwijze                     | Stroomrailadapter           |
| Beschermingsklasse                | II                          |
| Breedte                           | 238 mm                      |
| Spanningstype                     | AC                          |
| Voorschakelapparaat               | LED regeling stroomgestuurd |
| Hoogte/diepte                     | 140 mm                      |
| Lamptype                          | LED niet uitwisselbaar      |
| Met lichtbron                     | Ja                          |
| Lengte                            | 173 mm                      |
| Materiaal behuizing               | Aluminium                   |
| Lichtkleur                        | Wit                         |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) | Overig                      |
| Slagvastheid                      | IK02                        |
| Nom. spanning                     | 220.000 - 240.000 V         |
| Dimbaar faseafsnijding            | Nee                         |
| Dimbaar faseaansnijding           | Nee                         |
| Dimbaar 1-10 V                    | Nee                         |
| Dimbaar DALI                      | Ja                          |
| Dimming fabrikantspecifiek        | Nee                         |
| Dimbaar Touch and Dim             | Nee                         |
| Dimbaar met push-button           | Nee                         |
| Dimbaar DSI                       | Nee                         |
| Kleur behuizing                   | Wit                         |
| Met bewegingssensor               | Nee                         |
| Met lichtsensor                   | Nee                         |
| Dimbaar                           | Ja                          |

|                                                               |                       |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Dimbaar 0-10 V</b>                                         | Nee                   |
| <b>Dimbaar DMX</b>                                            | Nee                   |
| <b>Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)</b>               | Nee                   |
| <b>Dimbaar LineSwitch</b>                                     | Nee                   |
| <b>Dimbaar netspanningsmodulatie</b>                          | Nee                   |
| <b>Dimming programmeerbaar</b>                                | Nee                   |
| <b>Dimbaar RF</b>                                             | Nee                   |
| <b>Dimbaar Sine Wave Reduction</b>                            | Nee                   |
| <b>Dimbaar Zigbee</b>                                         | Nee                   |
| <b>Geschikt voor plafondmontage</b>                           | Ja                    |
| <b>Geschikt voor inbouwmontage</b>                            | Nee                   |
| <b>Geschikt voor lampvermogen</b>                             | 12.000 - 12.000 W     |
| <b>Materiaal afdekking</b>                                    | Overig                |
| <b>Geschikt voor aantal lampen</b>                            | 1                     |
| <b>Voorschakelapparaat inbegrepen</b>                         | Ja                    |
| <b>Stralingshoek</b>                                          | Breedstralend 41-80°  |
| <b>Kleurtemperatuur</b>                                       | 4000.000 - 4000.000 K |
| <b>Max. systeemvermogen</b>                                   | 12 W                  |
| <b>Soort bedrading</b>                                        | Eindig                |
| <b>Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1</b>         | -20.000 - 35.000 °C   |
| <b>Lichtverdeler</b>                                          | Overig                |
| <b>Lichtuittrede</b>                                          | Direct                |
| <b>Wandmontage</b>                                            | Ja                    |
| <b>Geschikt voor pendelophanging</b>                          | Nee                   |
| <b>Lichtverdeling</b>                                         | Symmetrisch           |
| <b>Geschikt voor opbouwmontage</b>                            | Nee                   |
| <b>Kleurweergave-index</b>                                    | 90-100                |
| <b>Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1</b> | Ja                    |
| <b>Bediening via Bluetooth</b>                                | Nee                   |
| <b>Lichtkleur regelbaar</b>                                   | Nee                   |
| <b>Lichtstroom regelbaar</b>                                  | Traploos              |
| <b>Stralingshoek regelbaar</b>                                | Nee                   |
| <b>Verblindingsbegrenzing (UGR)</b>                           | 25                    |
| <b>Constance lichtstroom regeling</b>                         | Nee                   |

|                                                                    |                     |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Nom. stroom</b>                                                 | 300.000 - 1050.000  |
| <b>Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16</b> | 44                  |
| <b>Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16</b> | 27                  |
| <b>Verwisselbare voorschakelapparatuur</b>                         | Ja                  |
| <b>Compatible met Casambi</b>                                      | Nee                 |
| <b>Dimbaar Dali-2</b>                                              | Ja                  |
| <b>Reflector</b>                                                   | Overig              |
| <b>Oppervlak geborsteld</b>                                        | Nee                 |
| <b>Verstelbaarheid</b>                                             | Zwenkbaar           |
| <b>Geschikt voor truss montage</b>                                 | Nee                 |
| <b>Geschikt voor voetstuk-/vloermontage</b>                        | Nee                 |
| <b>Geschikt voor stroomrailmontage</b>                             | Ja                  |
| <b>Geschikt voor klemmontage</b>                                   | Nee                 |
| <b>Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem</b>                    | Nee                 |
| <b>Kleur reflector</b>                                             | Zilver              |
| <b>Model</b>                                                       | TRACKSPOT           |
| <b>Met aanwezigheidsmelder</b>                                     | Nee                 |
| <b>EF018713</b>                                                    | 157.420 - 157.420   |
| <b>EF018714</b>                                                    | 1889.000 - 6246.000 |
| <b>EF018918</b>                                                    | Geen                |
| <b>Beschermingsgraad achterzijde (IP)</b>                          | IP20                |
| <b>EF019111</b>                                                    | Ja                  |
| <b>EFUK0027</b>                                                    | Nee                 |
| <b>EFUK0028</b>                                                    | Nee                 |
| <b>EFUK0029</b>                                                    | Nee                 |
| <b>Land van herkomst</b>                                           | China (CN)          |

