SLV TRILEDO CL, indoor plafondopbouwlamp, QPAR51, wit, max 10 W

€ 74,90

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Lamphouder	GU10
Beschermingsklasse	I
Breedte	85 mm
Geleiderdoorsnede	1,5 mm²
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Hoogte/diepte	85 mm
Lamptype	LED uitwisselbaar
Met lichtbron	Nee
Lengte	95 mm
Materiaal behuizing	Aluminium
Oppervlaktebescherming behuizing	Gelakt
Buitendiameter	85 mm
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP20
Nom. spanning	230.000 - 230.000 V
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Kleur behuizing	Wit
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee

Dimbaar	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Ja
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Zonder dimfunctie	Nee
Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor lampvermogen	10.000 - 10.000 W
Geschikt voor aantal lampen	1
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Max. systeemvermogen	10 W
Soort bedrading	Eindig
Lichtverdeler	Overig
Lichtuittrede	Direct
Wandmontage	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Met luchtsleuven	Nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Bediening via Bluetooth	Nee
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee

Stralingshoek regelbaar	Nee
Constante lichtstroom regeling	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	Niet noodzakelijk
Compatible met Casambi	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede	1.500 - 1.500
Geschikt voor klemmontage	Nee
Met schakelaar	Nee
Met bevestigingsmateriaal	Ja
Model	TRILEDO
Met aanwezigheidsmelder	Nee
EF018918	Geen
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
EF019111	Nee
Land van herkomst	China (CN)

