SLV UNIVERSAL DOWNLIGHT FIX, inbouwlamp met afdekking, PHASE, 2700/3000/40 € 29,90

Oppervlaktebescherming	Gelakt
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Lamphouder	Overig
Beschermingsklasse	II
Breedte	88 mm
Geleiderdoorsnede	2,5 mm²
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Hoogte/diepte	62 mm
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lengte	88 mm
Materiaal behuizing	Staal
Buitendiameter	88 mm
Lichtkleur	Wit
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65
Slagvastheid	IK02
Nom. spanning	220.000 - 240.000 V
Dimbaar faseafsnijding	Ja
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Kleur behuizing	Zwart

Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Dimbaar	Ja
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Zonder dimfunctie	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor lampvermogen	5.000 - 5.000 W
Materiaal afdekking	Overig
Geschikt voor aantal lampen	1
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Stralingshoek	Mediumstralend 21-40°
Kleurtemperatuur	2700.000 - 6500.000 K
Max. systeemvermogen	5 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	670 lm
Soort bedrading	Geschikt voor doorgangsbedrading
Lichtverdeler	Focuslens
Lichtuittrede	Direct
Inbouwbreedte	68 mm
Wandmontage	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Lichtverdeling	Symmetrisch
Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Kleurweergave-index	90-100
Inbouwlengte	68 mm

Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur	134 lm/W
Bediening via Bluetooth	Nee
Lichtkleur regelbaar	Standen
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Stralingshoek regelbaar	Nee
Inbouwhoogte/diepte	70 mm
Constante lichtstroom regeling	Nee
Nom. stroom	60.000 - 60.000
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	200
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	80
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	D
Compatible met Casambi	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Reflector	Geen
Aansluitbare geleiderdoorsnede	2.500 - 2.500 mm²
Oppervlak geborsteld	Nee
Verstelbaarheid	Niet verstelbaar
Geschikt voor truss montage	Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Lichtstroom	670.000 - 670.000 lm
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Kleur reflector	Wit
Inbouwdiameter	68.000 - 68.000
Model	UNIVERSAL
Met aanwezigheidsmelder	Nee
EF018713	134.000 - 134.000
EF018714	670.000 - 670.000
EF018918	Geen

Inbouwhoogte	70.000 - 70.000
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
EF019111	Ja
EFUK0027	Nee
EFUK0028	Nee
EFUK0029	Nee
Land van herkomst	China (CN)

