# SLV VANO WING SP DALI, wandopbouwarmatuur grijs 49 W 3140 lm 3000 K CRI 80 € 529,00

| | |
|---|---|
| **Beschermingsgraad (IP)** | IP65 |
| **Met IFTTT ondersteuning** | Nee |
| **Compatible met Apple HomeKit** | Nee |
| **Compatible met Google Assistant** | Nee |
| **Compatible met Amazon Alexa** | Nee |
| **Lamphouder** | Overig |
| **Beschermingsklasse** | I |
| **Breedte** | 1.195 mm |
| **Geleiderdoorsnede** | 2,5 mm² |
| **Spanningstype** | AC |
| **Voorschakelapparaat** | LED regeling stroomgestuurd |
| **Hoogte/diepte** | 65 mm |
| **Lamptype** | LED niet uitwisselbaar |
| **Met lichtbron** | Ja |
| **Lengte** | 205 mm |
| **Materiaal behuizing** | Aluminium |
| **Oppervlaktebescherming behuizing** | Gelakt |
| **Lichtkleur** | Wit |
| **Beschermingsgraad frontzijde (IP)** | IP65 |
| **Slagvastheid** | IK06 |
| **Nom. spanning** | 220.000 - 240.000 V |
| **Dimbaar faseafsnijding** | Nee |
| **Dimbaar faseaansnijding** | Nee |
| **Dimbaar 1-10 V** | Nee |
| **Dimbaar DALI** | Ja |
| **Dimming fabrikantspecifiek** | Nee |
| **Dimbaar Touch and Dim** | Nee |
| **Dimbaar met push-button** | Nee |
| **Dimbaar DSI** | Nee |
| **Kleur behuizing** | Grijs |
| **Met bewegingssensor** | Nee |

| | |
|---|---|
| **Met lichtsensor** | Nee |
| **Dimbaar** | Ja |
| **Dimbaar 0-10 V** | Nee |
| **Dimbaar DMX** | Nee |
| **Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)** | Nee |
| **Dimbaar GPRS** | Nee |
| **Dimbaar LineSwitch** | Nee |
| **Dimbaar netspanningsmodulatie** | Nee |
| **Dimming programmeerbaar** | Nee |
| **Dimbaar RF** | Nee |
| **Dimbaar Sine Wave Reduction** | Nee |
| **Dimbaar Zigbee** | Nee |
| **Zonder dimfunctie** | Nee |
| **Geschikt voor wandmontage** | Nee |
| **Geschikt voor plafondmontage** | Ja |
| **Geschikt voor inbouwmontage** | Nee |
| **Geschikt voor lampvermogen** | 49.000 - 49.000 W |
| **Materiaal afdekking** | Overig |
| **Geschikt voor aantal lampen** | 1 |
| **Voorschakelapparaat inbegrepen** | Ja |
| **Stralingshoek** | Vrijstralend/diffuus |
| **Kleurtemperatuur** | 3000.000 - 3000.000 K |
| **Max. systeemvermogen** | 49 W |
| **Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1** | 3.140 lm |
| **Soort bedrading** | Eindig |
| **Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1** | -20.000 - 40.000 °C |
| **Lichtverdeler** | Overig |
| **Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C** | 50.000 h |
| **Lichtuittrede** | Direct |
| **Wandmontage** | Nee |
| **Geschikt voor pendelophanging** | Nee |
| **Geschikt voor lichtlijnconfiguratie** | Nee |
| **Geschikt voor noodverlichting** | Nee |
| **Lichtverdeling** | Symmetrisch |

| | |
|---|---|
| **Geschikt voor opbouwmontage** | Ja |
| **Met luchtsleuven** | Nee |
| **Kleurweergave-index** | 80-89 |
| **Noodstroomvoorziening geïntegreerd** | Nee |
| **Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1** | Nee |
| **Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat** | Nee |
| **Specifieke lichtstroom armatuur** | 64,08 lm/W |
| **Bediening via Bluetooth** | Nee |
| **Lichtkleur regelbaar** | Nee |
| **Lichtstroom regelbaar** | Traploos |
| **Stralingshoek regelbaar** | Nee |
| **Constante lichtstroom regeling** | Nee |
| **Nom. stroom** | 1050.000 - 1050.000 |
| **Flikkerende waarde Pst LM** | 0,01 |
| **Verwisselbare voorschakelapparatuur** | Ja |
| **Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015** | E |
| **Compatible met Casambi** | Nee |
| **Dimbaar Dali-2** | Ja |
| **Aansluitbare geleiderdoorsnede** | 2.500 - 2.500 |
| **Geschikt voor klemmontage** | Nee |
| **Met schakelaar** | Nee |
| **Met bevestigingsmateriaal** | Ja |
| **Model** | VANO |
| **Met aanwezigheidsmelder** | Nee |
| **EF018713** | 64.080 - 64.080 |
| **EF018714** | 3140.000 - 3140.000 |
| **EF018918** | Geen |
| **Beschermingsgraad achterzijde (IP)** | Overig |
| **EF019111** | Ja |
| **Land van herkomst** | China (CN) |

