

SLV WATERPROOF C, 1200 57 830/840/850 ML DALI IP65 € 126,00

Beschermingsgraad (IP)	IP65
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Lamphouder	Overig
Beschermingsklasse	I
Breedte	80 mm
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Hoogte/diepte	74 mm
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lengte	1.200 mm
Materiaal behuizing	Aluminium
Oppervlaktebescherming behuizing	Gelakt
Lichtkleur	Wit
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65
Slagvastheid	IK08
Nom. spanning	220.000 - 240.000 V
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Ja
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Kleur behuizing	Grijs
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Dimbaar	Ja

Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Zonder dimfunctie	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor lampvermogen	21.000 - 21.000 W
Materiaal afdekking	Kunststof mat/gesatineerd
Geschikt voor aantal lampen	1
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Stralingshoek	Vrijstralend/diffuus
Kleurtemperatuur	3000.000 - 4000.000 K
Max. systeemvermogen	21 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	3.150 lm
Soort bedrading	Eindig
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20.000 - 40.000 °C
Lichtverdeler	Overig
Lichtuittrede	Direct
Wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Lichtverdeling	Symmetrisch
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Met luchtsleuven	Nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur	150 lm/W

Bediening via Bluetooth	Nee
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Stralingshoek regelbaar	Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)	27
Constante lichtstroom regeling	Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	66
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	41
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Dimbaar Dali-2	Ja
Geschikt voor klemmontage	Nee
Met schakelaar	Nee
Met bevestigingsmateriaal	Ja
Model	WATERPROOF
Met aanwezigheidsmelder	Nee
EF018713	155.050 - 155.050
EF018714	3256.000 - 6137.000
EF018918	Geen
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	Overig
EF019111	Ja
Land van herkomst	China (CN)

