SLV WATERPROOF C, 1500 71 830/840/850 ML HF EM 3H IP66

€ 204,00

Beschermingsgraad (IP)	IP65
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Lamphouder	Overig
Beschermingsklasse	I
Breedte	80 mm
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Hoogte/diepte	74 mm
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lengte	1.500 mm
Materiaal behuizing	Aluminium
Oppervlaktebescherming behuizing	Gelakt
Lichtkleur	Wit
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65
Slagvastheid	IK08
Nom. spanning	220.000 - 240.000 V
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Kleur behuizing	Grijs
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee

Dimbaar	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Zonder dimfunctie	Ja
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor lampvermogen	26.000 - 26.000 W
Materiaal afdekking	Kunststof mat/gesatineerd
Geschikt voor aantal lampen	1
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Stralingshoek	Vrijstralend/diffuus
Kleurtemperatuur	3000.000 - 4000.000 K
Max. systeemvermogen	26 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	4.070 lm
Soort bedrading	Eindig
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20.000 - 40.000 °C
Lichtverdeler	Overig
Lichtuittrede	Direct
Wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Lichtverdeling	Symmetrisch
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Met luchtsleuven	Nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Ja
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee

Specifieke lichtstroom armatuur	156,54 lm/W
Bediening via Bluetooth	Nee
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)	27
Constante lichtstroom regeling	Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	31
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	18
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Met schakelaar	Nee
Met bevestigingsmateriaal	Ja
Model	WATERPROOF
Met aanwezigheidsmelder	Nee
EF018697	Hoogfrequent
EF018713	157.880 - 157.880
EF018714	4105.000 - 7687.000
EF018918	Geen
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	Overig
EF019111	Ja
Land van herkomst	China (CN)

