

S&P dakventilator TH-2000 3V (230V 50/60HZ) N6

€ 1.130,00

Nom. stroom	1,3 A
Materiaal behuizing	Aluminium
Oppervlaktebescherming behuizing	Verzinkt
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing	Polypropyleen (PP)
Geïntegreerde tijdschakelklok	Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS	Nee
Max. mediumtemperatuur (continu)	60 °C
Frequentie	50 Hz
Met thermische beveiliging	Ja
Nom. kanaaldiameter	312 mm
Met geluiddemper	Ja
Geschikt voor draadloze afstandsbediening	Nee
Elektrische aansluiting	Aansluitklemmen
Indirecte aandrijving	Nee
Steekmaat	0 mm
Bediening via app	Nee
Met druksensor	Nee
Geschikt voor (extra) druksensor	Nee
Met constant volume regeling	Nee
Met draadloze afstandsbediening	Nee
Materiaal waaier	Aluminium
Axiale uitvoering	Nee
Luchttoevoerdakventilator	Nee
Uitblaasrichting	Horizontaal
Met werkschakelaar	Nee
Voetmaat inwendig vierkant	560 mm
Enkel toeren motor	Nee
Meertoeren motor met	Gescheiden wikkelingen
Vormgeving kap	Paddenstoel
Werkende hoogte	544 mm
Terugslagklep	Geen
Enkel toeren motor regelbaar met	Transformator

Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa	1.585,03
Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa	1.482,38
Geluidsdrukniveau op 4 m. (buiten) bij Qmax	57
Specifiek ventilator vermogen bij Qmax	557 kW/(m³/s)
Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa	1.379,38
Kwaliteitsklasse materiaal waaier	AlMg3 (3.3503)
Oppervlaktebescherming waaier	Verzinkt
Toerental motor (nom.) omw/min	3000 2-polig
Nom. spanning	230 V
Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa	1.278,72
Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa	1.165,07
Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa	971,416
Max. luchthoeveelheid bij 400 Pa	710,762
Max. luchthoeveelheid bij 500 Pa	499,454
Max. luchthoeveelheid bij 600 Pa	339,8
Max. opgenomen elektrisch vermogen	0,301
Model	MIXVENT
Luchthoeveelheid bij 100 Pa	1.482,38 m³/h
Luchthoeveelheid bij 50 Pa	1.585,03 m³/h
Luchthoeveelheid bij 150 Pa	1.379,38 m³/h
Luchthoeveelheid bij 200 Pa	1.278,72 m³/h
Luchthoeveelheid bij 250 Pa	1.165,07 m³/h
Luchthoeveelheid bij 300 Pa	971,416 m³/h
Luchthoeveelheid bij 400 Pa	710,762 m³/h
Luchthoeveelheid bij 500 Pa	499,454 m³/h
Luchthoeveelheid bij 600 Pa	339,8 m³/h
Geluidsdrukniveau op 4 meter (buiten)	57 dB(A)
Brandventilator	Geen
Uitblaaszijde gedempt	Nee
Land van herkomst	Spanje (ES)

