

# STEINEL bewegingsmelder opb wand zwart 608811

€ 79,80

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Kleur                             | Zwart               |
| Halogeenvrij                      | Ja                  |
| Kwaliteitsklasse                  | Thermoplast         |
| Materiaal                         | Kunststof           |
| RAL-nummer (vergelijkbaar)        | 9.005               |
| Beschermingsgraad (IP)            | IP54                |
| Transparant                       | Nee                 |
| Uitvoering                        | Bewegingsmelder     |
| Aansluitwijze                     | Overig              |
| Breedte                           | 86 mm               |
| Spanningstype                     | AC                  |
| Nom. spanning                     | 240 V               |
| Montagewijze                      | Opbouw (stucwerk)   |
| Hoogte                            | 99 mm               |
| Diepte                            | 99 mm               |
| Antibacteriële behandeling        | Nee                 |
| Ingang voor nevenunit             | Nee                 |
| Frequentie                        | 50.000 - 50.000 Hz  |
| Max. schakelvermogen              | 1.000 W             |
| C-Belasting                       | Ja                  |
| Max. reikwijdte zijwaarts         | 14 m                |
| Diameter reikwijdte op vloer      | 6 m                 |
| Hoek reikwijdte horizontaal       | 140.000 - 140.000 ° |
| Aanspreekhelderheid instelbaar    | Ja                  |
| Optimale montagehoogte            | 2 m                 |
| Onderkruipbeveiliging             | Ja                  |
| Trappenhuisbewaking               | Nee                 |
| Geschikt voor draadloos           | Nee                 |
| Max. reikwijdte frontaal          | 14 m                |
| Aanspreekgevoeligheid instelbaar  | Nee                 |
| Dimfunctie met dimmerbasiselement | Nee                 |
| HVAC-aansturing                   | Nee                 |

|                                                 |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Constantlichtregeling</b>                    | Nee                 |
| <b>Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid</b> | Nee                 |
| <b>Koppelbaar aan netwerk</b>                   | Ja                  |
| <b>Vrije dierzone</b>                           | Nee                 |
| <b>Min. nalooptijd</b>                          | 8 s                 |
| <b>Max. nalooptijd</b>                          | 35 min              |
| <b>Met afstandsbediening</b>                    | Nee                 |
| <b>Uitschakelvertraging</b>                     | 480 s               |
| <b>Overbruggingsschakelaar</b>                  | Ja                  |
| <b>Temperatuur</b>                              | -20.000 - 50.000 °C |
| <b>Aanspreekhelderheid</b>                      | 2.000 - 2000.000 lx |
| <b>Bediening op afstand</b>                     | Nee                 |
| <b>Met signaaleenheid</b>                       | Nee                 |
| <b>Gedwongen uitschakeling</b>                  | Ja                  |
| <b>Met alarmfunctie</b>                         | Nee                 |
| <b>Geschikt voor wandmontage</b>                | Ja                  |
| <b>Met DALI interface</b>                       | Nee                 |
| <b>Opnemertype</b>                              | Passief infrarood   |
| <b>Geschikt voor plafondmontage</b>             | Nee                 |
| <b>Max. inschakelstroom</b>                     | 120 A               |
| <b>Zwenkbereik sensor, horizontaal</b>          | 180.000 - 180.000 ° |
| <b>Zwenkbereik sensor, verticaal</b>            | 90.000 - 90.000 °   |
| <b>Aantal schakelzones</b>                      | 144                 |
| <b>Gedwongen inschakeling</b>                   | Nee                 |
| <b>Model</b>                                    | IS                  |

